

TC RU E-JP.AB58.00247

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	двойная, трубчатая

Габаритные размеры, мм	
- длина	2250
- ширина	980
- высота	1410...1470
База, мм	1540

модификация	A/03 (DP072)	B/03 (DP076)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	258	266
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	470	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	174 / 296	169 / 301

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	YAMAHA, P408E, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное
- количество и расположение цилиндров	2, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1199
- степень сжатия	11.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	82,4 (7250)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	117,0 (6000)
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 95

Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива
Блок управления (тип, маркировка)	ECU DENSO, TBDF0D
ТНВД (тип, маркировка)	Yamaha, 23P
Форсунки (тип, маркировка)	Yamaha, 23P
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Совмещен с глушителем шума впуска
Глушитель шума впуска (маркировка)	Yamaha, e13 E13 23P

Система зажигания (тип)	транзисторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Mitsubishi, F6T567
Свечи (маркировка)	NGK R CPR8EB9

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором
Нейтрализатор (маркировка)	Yamaha, BP8 E13
Глушители (маркировка)	Yamaha, 2BS e13 E13

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
- число передач	вперед - 6
- передаточные числа	
I -	4.058
II -	3.023
III -	2.303
IV -	1.832
V -	1.527
VI -	1.361
Главная передача (тип)	коническая
- передаточное число	2.987
- передаточное число промежуточной передачи	1,466

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС, переднее колесо: двухдисковый тормозной механизм, заднее колесо: однодисковый тормозной механизм
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	110/80R 19M/C	150/70R 17M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	59	69
- обозначение категории скорости	V	V

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)