

TC RU E-CN.AЯ04.00279

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена перпендикулярно продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	штампованная, сварная
Габаритные размеры, мм	
- длина	1940
- ширина	670
- высота	1000
База, мм	1180
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	84
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	234
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	155
- на заднюю ось	175
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HAOWEI, 152FMH
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения 1, наклонное
- рабочий объем цилиндров, см ³	107
- степень сжатия	9.1
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) (по Директиве ЕС 95/1)	5.4 (7500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	7.8 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	KEIHIN, PZ19
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	e4 BS01
Система зажигания (тип)	электронная бесконтактная (CDI)
Коммутатор (маркировка)	ZK, C100
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	HAOWEI
Свечи (маркировка)	NGK, BR8EA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	e4 BS02 BASHAN
Глушители (маркировка)	e4 BS02 BASHAN

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		механическое, многодисковое, в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)		механическая с ножным переключением	
число передач и передаточные числа		вперед – 4	
I -		2.833	
II -		1.706	
III -		1.238	
IV -		0.958	
Главная передача (тип)		цепная	
- передаточное число главной передачи		2.928	
- передаточное число промежуточной передачи		4.059	
Подвеска			
Передняя (описание)		телескопическая вилка с двумя пружинно-телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)		маятникового типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		мотоциклетного типа	
- рулевой механизм (тип)		—	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		передние - барабанный тормозной механизм с ручным (механическим) тросовым приводом; задние - барабанный тормозной механизм с ножным (механическим) тросовым приводом	
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
Передние		2.50-17	43
Задние		2.75-17	47
			обозначение категории скорости
			P
			P

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)