

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее, продольное	
Исполнение загрузочного пространства	6708?1 - промтоварный фургон, с задней дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него, с внутренней перегородкой или без нее, с дверью в перегородке или без нее, 6708?2 - изотермический фургон, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с задней дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него, с внутренней перегородкой или без нее, с дверью в перегородке или без нее, 6708?3 - промтоварный или изотермический фургон, с задней дверью и (или) боковыми дверями или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с дверью в перегородке или без нее, с окнами или без них, с освещением или без него, 6708?4 – бортовая платформа, с откидными боковыми и задними бортами, с высоким передним бортом или кузов с тентом (со сдвижной крышей или без нее) и задними воротами, с грузоподъемным бортом или без него, с крано-манипуляторной установкой (КМУ) или без нее 6708V5 - специальная ломанная или специальная сдвижная прямая платформа или специальная стационарная прямая платформа, с КМУ или без нее	
Назначение	перевозка грузов общего назначения – 6708?1, перевозка скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых грузов (варианты исполнения: перевозка мороженого, перевозки мясных туш (тушевоз)) – 6708?2 перевозка оборудования передвижной мастерской (лаборатории) – 6708?3 перевозка грузов общего назначения с возможностью механизированной погрузки/разгрузки – 6708?4 погрузка/разгрузка и перевозка транспортных средств (автовоз, автоэвакуатор – 6708V5	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
Габаритные размеры, мм	6708V	6708X
- длина	5985 - 8630	7255 - 9420
- ширина	2200 - 2550 (2600- для 6708V2)	2300 - 2550 (2600- для 6708X2)
- высота	2130 - 4000	2530 - 4000
База, мм	3365 или 3815 или 4175 или 4475	4360 или 4860 или 5160
Колея передних/задних колес, мм	1680/1650	1805/1705
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3450 - 9000	4400- 11500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	9500	12000

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось	3100	4480
- на вторую ось	6400	8480

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 10250 или 13000 12750 или 15500

Максимальная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

	6708V	6708X
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4NC)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4CC) ISUZU, 4HK1 (4HK1E4SHC)
	дизель четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	5193	
- степень сжатия	17,5	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	114 (2600)	140 (2600) 154 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	419 (1600-2600)	510 (1600-2600) 706 (1600)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transton, 898118930? или 898163727?	Transton, 898223546? или 898226141?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897386557?	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 788? Или 061?	Denso, 181?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898027772?	Ishikawajima-Harima Heavy Industries(IHI), 898203610? или 898209651?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU, 898050415? или 898116638?	ISUZU или Nippon Donaldson, 898082165? или 898214254?
	с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633	с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P843355 (внутренний), P812238 (наружный)
Глушители шума впуска (маркировка)	-	

TC RU E-RU.AB58.00243

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним или двумя глушителями, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень

в одном корпусе с глушителем первой ступени

в одном корпусе с глушителем

- 2 ступень

-

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

Nisshin Kogyo или ISUZU,
898165505?Exell Co.,
898095779?

- 2 ступень

Nisshin Kogyo или ISUZU,
898041972?

-

Фильтр твердых частиц

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

ISUZU, MYY6S

ISUZU, MYY6F

ISUZU, MZW6P

механическая, с ручным управлением

- число передач

6 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа

I-	5,979	6,369	6,615
II-	3,434	3,767	4,095
III-	1,862	1,966	2,358
IV-	1,297	1,355	1,531
V-	1,000	1,000	1,000
VI-	0,759	0,782	0,722
3.X.-	5,701	6,369	6,615

Главная передача (тип)

гипоидная

- передаточное число

4,1

5,125

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, рессорная(все), с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (шасси NQR)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с пневмогидравлическим(6708X) или пневматическим (6708V) приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы колес– барабанные

Запасная (описание)

любой контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способно- сти для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
6708V	215/75R17,5 или 225/75R17,5	126/124	M
6708X	245/70R19,5	136/134	M

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета - для 6708V5,
по заказу:
КМУ – для 6708?4, 6708V5,
грузоподъемный борт – для 6708?1, 6708?2, 6708?4,
холодильная установка – для 6708?2,
кондиционер в фургоне, отопитель, верстак, стеллажи, лабораторное, силовое, сварочное оборудование – для 6708?3,
кондиционер в кабине, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, внутреннее зеркало, центральный замок, электропривод и(или) электрообогрев зеркал, дневные ходовые огни(все), подушка безопасности водителя и пассажира, ограничитель максимальной скорости, заднее стекло в кабине, дополнительные наружные зеркала, иммобилайзер(шасси NQR),
ограничитель максимальной скорости(шасси RFSR)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)