

ТС RU E-RU.MP03.01063

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4					
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа, со съёмными открывающимися бортами, с тентом и каркасом или без них (для 8501C1); платформа с откидными трапами или без них, со съёмными открывающимися бортами или без них (для 8501D1, 8501N1); автовоз с откидными трапами или без них (для 8501K1); цистерна (для 8501L1); дом на колесах (кемпер) (для 8501M1)					
Назначение	перевозка различных грузов (для 8501C1); перевозка водной техники и различных грузов (для 8501D1); перевозка автомототранспорта (для 8501K1); перевозка непищевых жидкостей (для 8501L1); дом на колесах (кемпер) (для 8501M1); перевозка техники или грузов (для 8501N1)					
для модификаций	8501C1	8501D1	8501K1	8501L1	8501M1	8501N1
Габаритные размеры, мм						
- длина	2500...12000					
- ширина	1255...2550					
- высота	500...4000	500...4000	500...4000	500...3500	1000...4000	500...4000
База, мм	740...1500					
Колея колес, мм	1100...2300					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	180...600			180...700		180...600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	748					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
- на первую ось	374					
- на вторую ось	374					
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или независимая рычажная резино-жгутовая					
Шины						
- обозначение размера	155/70 R13	155/80 R13	165/70 R13	175/70 R13	175/65 R14	175/70 R14
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	75	84	79	82	82	84
- обозначение категории скорости	N, Q, T	N	N, T	T, H	H	T, H
- обозначение размера	185/65 R14	185R14C	185/75 R16C	195/70 R15C	205/55R16	
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	86	102/100	104/102	104/102	91	
- обозначение категории скорости	H	Q	N	R	V	
Оборудование транспортного средства	- устройства для крепления груза, устройства увязки, противооткатные башмаки; - по заказу: фонари заднего хода, боковые габаритные фонари, регулируемое по высоте дышло, задние и/или передние опорные стойки, запасное колесо с кронштейном крепления, аппарели.					