

TC RU E-GB.AB58.00265

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
- длина	2065
- ширина	780
- высота	1085 (1060 – для Street Triple S)
База, мм	1410
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	262 (264 – для Street Triple R)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	383
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	140
- на вторую ось	248

	Street Triple S	Street Triple R	Street Triple RS
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Triumph, 4		
	бензиновый, четырехтактный, с впрыском топлива, охлаждение жидкостное		
- количество и расположение цилиндров	3, вертикально		
- рабочий объем цилиндров, см ³	765,0		
- степень сжатия	12,7		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	83,1 (11250)	86,8 (12000)	90,4 (11700)
Максимальный крутящий момент, Н м(мин ⁻¹)	73,0 (9100)	77,0 (9400)	77,0 (10800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	KEIHIN, 1292250	KEIHIN, 1292253	KEIHIN, 1292256
Форсунки (тип, маркировка)	KEIHIN, NRJ		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	2200932, с бумажным фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	-		
Система зажигания (тип)	электронная, микропроцессорная		

Приложение №1

Катушка (модуль) зажигания(маркировка)	Mitsubishi, F6T573		
Свечи (маркировка)	NGK, CR9EIA-9		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и одним нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	2200993 (2202680- для Street Triple R)		
- 1 ступень			
- 2 ступень	-		
Глушители (маркировка)	2202065 - для модификации 1, 9600562 - для модификации 2		
- 1 ступень			
- 2 ступень	-		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне		
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением		
- число передач	6– вперед		
- передаточные числа			
	I-	2,62	
	II-	1,95	
	III-	1,57	
	IV-	1,35	
	V-	1,24	
	VI-	1,14	
Главная передача (тип)	цепная		
- передаточное число	2,88		
- передаточное число промежуточной передачи	1,85		
Подвеска			
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором		
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа		
- рулевой механизм (тип)	-		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с гидравлическим приводом переднего тормозного механизма от рычага на руле и гидравлическим приводом заднего тормозного механизма от педали, с АБС, передний тормозной механизм – двухдисковый, задний - однодисковый		
Стояночная (описание)	-		
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
переднее колесо	120/70ZR17	58	W
заднее колесо	180/55ZR17	73	W

Оборудование транспортного средства

по заказу – кронштейн для кофров, кофры(все), дневные ходовые огни (кроме Street Triple S)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU