

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
- длина	2020
- ширина	740
- высота	1040
База, мм	1210
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	97
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	247
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	112
- на вторую ось	135
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ZONGSHEN или BAODIAO или HUNTER или VENTO или SPIKE или YAMANG, 156FMI
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение воздушное
- количество и расположение цилиндров	1, наклонно
- рабочий объем цилиндров, см ³	124,0
- степень сжатия	9,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	5,9 (8000)
Максимальный крутящий момент, Н м(мин ⁻¹)	7,4 (7000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 93
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	SHENG WEY, PZ26
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HB, e11 BD125-2B-1003000
Система зажигания (тип)	транзисторная, конденсаторная
Катушка (модуль) зажигания(маркировка)	Hecheng, MD 126-3B
Свечи (маркировка)	LG, D8RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и встроенным нейтрализатором отработавших газов

Приложение №1

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень
- 2 ступень

совмещен с глушителем

-

Глушители (маркировка)

- 1 ступень
- 2 ступень

HB, e11 BD125-2B-1101000

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с ножным управлением

- число передач

5– вперед

- передаточные числа

I-
II-
III-
IV-
V-

2,769
1,882
1,400
1,130
0,960

Главная передача (тип)

цепная

- передаточное число

2,733

- передаточное число промежуточной передачи

4,055

Подвеска

Передняя (описание)

телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

пружинная, рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

мотоциклетного типа

- рулевой механизм (тип)

-

Тормозные системы

Рабочая (описание)

с механическим приводом тормозных механизмов, от рычага на руле - передний механизм и от педали – задний механизм, тормозные механизмы – барабанные

Стояночная (описание)

-

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
переднее колесо	2.75-18	42	P
заднее колесо	3.00-18	52	P

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)