

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4 / 16		
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа, с уширителями или без них, со стойками или без них, раздвижная по длине и ширине или нераздвижная		
Назначение	для перевозки тяжеловесных крупногабаритных и неделимых грузов		
для модификаций:	OSD-50-04	MCO-50-04	OSD-58-04 OSDS-58-04
Габаритные размеры, мм			
- длина	13630...20430		
- ширина	2520 (3020)		
- высота	1400...2500 (3200...4000)		
База, мм	7090...13490+1360+1360+1360 6680...13480+1360+1360+1360		
Колея передних / задних колес, мм	1950...1960		
для модификаций:	MCO-58-04	MCO-73-04	OSD-73-04
Габаритные размеры, мм			
- длина	13630...41220		
- ширина	2520 (3020)		
- высота	1500...2500 (3200...4000)		
База, мм	7090...39180+1360+1360+1360+1360 7090...37980+1360+1360+1360+1360 7090...13490+1360+1360+1360		
Колея передних / задних колес, мм	1950...1960		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10000...15000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	46000...94000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	7000...15500		
- на вторую ось	7000...15500		
- на третью ось	7000...15500		
- на четвертую ось	7000...15500		
Подвеска	пневматическая или пневмогидравлическая, с поворотными подруливающими осями или с системой принудительного управления поворота осей		
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	для OSD-??-04 и OSDS-??-04: поворотные подруливающие оси; для MCO-??-04: гидравлически управляемые оси		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС и (или) EBS; тормозные механизмы всех колес - барабанные		
Стояночная (описание)	механическая, от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес		
Шины			
- обозначение размера	285/70R19,5	245/70R17,5	205/65R17,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	150/148	144	127 или 130
- обозначение категории скорости	J	J или F	J (для 127) и F (для 130)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)