

## TC RU E-JP.MT02.00212.P1

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 3
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	3675...3785
– ширина	1600...1645
– высота	1670 (1705 с устройством крепления багажника на крыше)
База, мм	2250
Колея передних / задних колес, мм	1355 / 1365

для модификаций:	с механической трансмиссией	с гидромеханической трансмиссией
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1135...1165	1150...1180
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1420	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	630...680	740...790
Максимальная масса прицепа*, кг		
– прицеп без тормозной системы	350	
– прицеп с тормозной системой	1300	

\* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SUZUKI, M13A	
– количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	4, рядное	
– степень сжатия	1328	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН №85-00	9.5±0.2	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	62.4 (6000)	
Топливо	110 (4100)	
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 95	
Блок управления (маркировка)	Denso, 276J5	Denso, 276J6
Форсунки (тип, маркировка)	Mikuni, 69G0	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Suzuki, 76J-A01 с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	Suzuki, 80A-R01	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 65G0	

## Приложение № 1

Свечи (маркировка)	NGK BKR5E-11 или BKR6E-11или IFR5J11или IFR6J11 Denso K16PR-U11 или K20PR-U11 или SK16PR-A11 или SK20PR-A11
--------------------	---

SERTAUTO.RU

## Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Suzuki, 76J-C03
– 2 ступень	Suzuki, 76J-C02
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Suzuki, 81A-M02
– 2 ступень	Suzuki, 84A-M01

Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	Suzuki, с ручным управлением	AISIN AW, автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 4, назад – 1
I -	4.425	2.875
II -	2.304	1.568
III -	1.674	1.000
IV -	1.190	0.696
V -	1.000	–
3.X. -	5.151	2.300
Раздаточная коробка (тип)	механическая,	
число передач	2	
и передаточные числа	1.000	1.320
	2.002	2.643
Главная передача (тип)	Suzuki, гипоидная	
– передаточное число	4.300	4.090

**Подвеска**

Передняя (описание)	зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем,
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

**Тормозные системы**

Рабочая (описание)	гидравлический привод с разделением на контуры по осям, с усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

## Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/70 R15	95 или 96	S
<b>Оборудование транспортного средства</b>	электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер (хладагент R134A), аудиосистема, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира		

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU