

ТС RU E-IT.АЯ04.00273

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа, бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой, эвакуатор с манипулятором, фургон общего назначения, цельнометаллический грузовой фургон (сварной)
Назначение	перевозка непродовольственных товаров
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однокордная, двух- или трехместная или четырехдверная, двухрядная, шести- или семиместная (D)

для модификаций:	45C15, 45C15/P, 45C15D, 45C15D/P, 50C15, 50C15/P, 50C15D, 50C15D/P, 60C15, 60C15/P, 60C15D, 60C15D/P, 65C15, 65C15/P, 65C15D, 65C15D/P, 70C15, 70C15/P, 70C15D, 70C15D/P	45C15V, 45C15V/P, 45C15CV, 45C15CV/P, 50C15V, 50C15V/P, 50C15CV, 50C15CV/P, 60C15V, 60C15V/P, 60C15CV, 60C15CV/P, 65C15V, 65C15V/P, 65C15CV, 65C15CV/P, 70C15V, 70C15V/P, 70C15CV, 70C15CV/P
Габаритные размеры, мм		
— длина	4921-9958	5077-7628
— ширина	1996...2300	
— высота	2093-2900	2300-3050
База, мм	3000-5500	3300-4100
Колея передних/задних колес, мм	1696...1754 / 1540...1704	

для модификаций:	45C15, 45C15/P, 45C15D, 45C15D/P, 45C15V, 45C15V/P, 45C15CV, 45C15CV/P	50C15, 50C15/P, 50C15D, 50C15D/P, 50C15V, 50C15V/P, 50C15CV, 50C15CV/P
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2019...4000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600	4950...5200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства приходящая на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси:		
- на переднюю ось, кг	1200...2100	1900...2100
- на заднюю ось, кг	2700...3400	3700
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	8100	8450...8700
Максимальная масса прицепа, кг:		
— прицеп без тормозной системы	750	
— прицеп с тормозной системой	3500	

Приложение № 1

для модификаций:	60C15, 60C15/P, 60C15D, 60C15D/P, 60C15V, 60C15V/P, 60C15CV, 60C15CV/P,	65C15, 65C15/P, 65C15D, 65C15D/P, 65C15V, 65C15V/P, 65C15CV, 65C15CV/P	70C15, 70C15/P, 70C15D, 70C15D/P, 70C15V, 70C15V/P, 70C15CV, 70C15CV/P
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2331-3960		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6000	6000-6500	6700-7200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси:			
- на переднюю ось, кг	1350-2300	1500-2300	1650-2500
- на заднюю ось, кг	3700-4650	4200-5000	4500-5350
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	9500	9500-10000	10000-10700
Максимальная масса прицепа, кг:			
— прицеп без тормозной системы	750		
— прицеп с тормозной системой	3500		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A./« FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.) F1CE3481J*M
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха 4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2998
- степень сжатия	17.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	107 (3500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1400-2700)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP4 0445010, CP4.1
Форсунки (тип, маркировка)	CR3 (DLLA 1338) 0445116, CRI 2-20, CRI 3-18 (DLLA 1338)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BORG WARNER TURBO SYSTEM B2, K03 MHI TD04 Honeywell Turbo Technologies, GTB20
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949, 580154515, 5801353825, 5801353826 с сухим бумажным элементом

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (тип, маркировка)		IVECO, 504141531, 504141541 MAGNETI MARELLI, 5801550224, 5801550231, 5801559179, 5801559180 CORTUBI, 5801649615, 5801649727	
Глушители (тип, маркировка)		ARVIN MERITOR 504131264, 504141545 MAGNETI MARELLI 5801550231, 5801559179, 5801559180 CORTUBI 5801649727, 504141541	

Трансмиссия		механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		Borg & Beck или Fichtel&Sachs или Valeo фрикционное, сухое, однодисковое		— —
Коробка передач (марка, тип)		IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)		
		6М 400 / 2840.6	6М 500 / 2850.6	8V 470А
		с ручным управлением, полностью синхронизированная		с автоматическим управлением
— число передач и передаточные числа:		вперед - 6, назад - 1		вперед - 8, назад - 1
I -	5.373	4.655		4.710
II -	3.154	2.480		3.140
III -	2.041	1.440		2.100
IV -	1.365	1.000		1.670
V -	1.000	0.796		1.290
VI -	0.793	0.685		1.000
VII -	—	—		0.840
VIII -	—	—		0.670
3.X.	4.838	4.189		3.300
Главная передача (тип)		одинарная, гипоидная		
— передаточное число		3.15, 3.308, 3.42, 3.60, 3.73, 3.75, 3.91, 3.92, 4.10, 4.18, 4.22, 4.30, 4.44, 4.556, 4.875, 5.111, 5.13, 5.14, 5.22		

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических, параболических или многорессорных или пневматическая (Р), с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)		«шестерня – рейка» или «винт – шариковая гайка – рейка - сектор»	

Приложение № 1

Тормозные системы			
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR), электронная система торможения (EBS), система распределения тормозных усилий (EBL), система курсовой стабилизации (ESP); тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)		один из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/75 R16	107 или 105	N...R
	215/65 R16	109 или 107	R
	225/65R16	112 или 110	R
	235/65R16	115 или 113	R
	255/100 R16	134, 128, 126 или 124	J...K
	9.5R17.5	129 или 127	L
Оборудование транспортного средства	по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб, защита картера, разъём для подключения внешнего электрооборудования, дневные ходовые огни (ДХО), кронштейн запасного колеса, подлокотник между сидением водителя/пассажира, ограничитель скорости, центральный замок, электрические стеклоподъёмники, запасное колесо, зеркала с подогревом, магнитола/мультимедиа, круиз-контроль, бортовой компьютер, подогрев сидений, автономный отопитель или подготовка под автономное отопление салона/грузового отсека, противотуманные фары, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134A), набор для подкачки шин, противоугонная сигнализация или иммобилайзер, заднее буксировочное устройство, сигнализатор движения задним ходом, легкосплавные диски колёс, подушки безопасности водителя/пассажира, камера заднего вида, коробка отбора мощности, функция Start&Stop, лестница, лебёдка, специальный патрубок для забора воздуха (шноркель), проблесковый маяк жёлтого цвета (для эвакуаторов)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)