

TC RU E-RU.AB58.00192

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический фургон, несущего типа / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая дверь сдвижного типа (или без нее) справа и одна двустворчатая распашного типа сзади, с окнами или без них), для мод. VST10?, VST11?, VST14?, VST15?, VST18?, VST19?, VST1M?, VST1N?, VST1P?, VST1S?, VST1T?, VST1U? с 3...7 пассажирскими местами (3 для авт. со снаряженной массой до 3400 кг, 4 для авт. со снаряженной массой до 3264 кг, 5 для авт. со снаряженной массой до 3128 кг, 6 для авт. со снаряженной массой до 2992 кг, 7 для авт. со снаряженной массой до 2856 кг)
Назначение	- автомобиль специальный «Пункт технического контроля» для МВД (для VST10?); - автомобиль «Дежурная Часть» (передвижной пост полиции) или «Кинологическая» или для ГИБДД, предназначен для выезда оперативной группы полиции и их работы на месте происшествия (для VST11?); - автомобиль «Специальный» для перевозки трупов (для VST13?); - автомобиль «Оперативный МВД» или «Передвижной штаб пункта управления ПШПУ», предназначен для подразделений МВД и применяемый в охране общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий, террористических актов или чрезвычайных ситуаций или «Автомобиль штабной», предназначен для доставки и обеспечения работы оперативной группы личного состава в ходе ликвидации пожаров или «Оперативный штаб МЧС», предназначен для доставки и обеспечения работы оперативной группы спасателей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций (для VST14?); - автомобиль специальный «Пост весового контроля» для МВД (для VST15?); - автомобиль грузопассажирский (для VST18?); - автомобиль специальный «Оперативно-служебный» для МВД и МЧС (для VST19?); - автомобиль «Передвижная автолавка» (для VST1E?); - автомобиль «Передвижная мастерская», предназначена для проведения ремонтных работ (для VST1G?); - автомобиль «Мобильный офис», офис продаж, предназначен для перевозки офисного оборудования, средств коммуникации, доставки и обеспечения мобильной работы сотрудников фирм вне рабочих мест или «Дом на колесах», предназначен для использования в качестве автономного жилого модуля (для VST1L?); - автомобиль «Почта РОССИИ», предназначен для доставки почты (для VST1M?); - автомобиль «Аварийно-спасательный МЧС», предназначен для оперативной доставки к месту аварии спасательного оборудования и проведения аварийно-спасательных работ (для VST1N?); - автомобиль специальный «Аварийная служба», предназначен для ликвидации последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях, на газовых, нефтяных, тепловых, водопроводных и канализационных магистралях (для VST1P?); - автомобиль «Дорожный мастер», предназначен для проведения дорожных работ (для VST1R?);

Приложение № 1

Назначение (Продолжение)	- автомобили лаборатории специальные (для VSTIS?): - «Лаборатория», предназначена для проведения различного рода лабораторных исследований; - «Радиотехническая лаборатория», предназначена для ведения контроля за радиоэфиром радиочастотными центрами; - «Криминалистическая лаборатория», предназначенная для выезда сотрудников экспертно-криминалистических подразделений на места проведения оперативно-розыскных мероприятий и проведения исследовательских работ; - «Криминалистическая лаборатория ПКЛОНС», предназначена для выезда сотрудников экспертно-криминалистических подразделений и органов по контролю за оборотом наркотиков на места проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью осмотра, изъятия и исследования наркотических средств и иных вещественных доказательств; - «Наркологическая лаборатория ППМО», предназначена для специальных подразделений ГИБДД (проведение экспресс-анализа у тестируемого водителя на содержание алкоголя и на наркотическое опьянение); - «Передвижная лаборатория контроля качества нефтепродуктов (ПЛККНП)», предназначена для оперативного контроля качества нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) на автомобильных заправочных станциях (АЗС), нефтебазах, терминалах и складах горючего с возможностью выявления некондиционных проб; - «Экспертно-судебная лаборатория»; - «Пожарно-техническая лаборатория»; - «Диагностическая лаборатория неразрушающего контроля», предназначена для контроля сварных соединений строящихся и выведенных в ремонт трубопроводов; - «Дорожная лаборатория», предназначена для дорожных служб, проводящих работы по анализу технико-эксплуатационных характеристик дорог и дорожного покрытия; - «Экологическая лаборатория», предназначена для измерения концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах и в атмосфере, а также для измерения метеорологических параметров; - «Лаборатория промышленно-санитарного контроля», предназначена для измерения концентрации отравляющих веществ на земле и в атмосфере, в зонах уничтожения химического оружия; - «Экспресс лаборатория», предназначена для выполнения в полевых условиях контроля радиоактивного заражения вооружения, военной техники, воды, почвы и других сред; предварительного обследования проб на содержание радиоактивных веществ; обработки, обобщения и выдачи комплексных результатов анализа и других исследовательских работ; - «Специальная лаборатория МЧС», предназначена для сбора, обработки, обобщения и выдачи комплексных результатов анализа в ходе ликвидации последствий техногенных катастроф; - «Метрологическая лаборатория», предназначена для служб метрологического контроля на газовых и нефтяных трубопроводах; - «Электротехническая лаборатория»; - «Взрывотехническая лаборатория» предназначена для перевозки оборудования и специалистов МВД России или МЧС на места происшествий для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов; - «Пиротехническая лаборатория» предназначена для перевозки оборудования и специалистов и проведения пиротехнических работ; - «Строительная лаборатория», оборудована лабораторным столом, тумбой для документации, оргтехникой, комплектом оборудования для проведения необходимых испытаний; - «Помощник» (камерваген), предназначен для транспортировки, диагностики и ремонта телевизионного оборудования, оборудован стеллажами и рабочими местами для обслуживающего персонала; - «Лаборатория по ремонту и обслуживанию радиорелейных и волоконно-оптических линий связи»; - «Передвижной комплекс», предназначен для наблюдения за соблюдением ПДД и скоростного режима на дорогах; - «Передвижная телерадиостудия ПТС»;
-----------------------------	--

Приложение № 1

Назначение (Продолжение)	- автомобили лаборатории специальные (для VST1S?); - «Передвижная станция спутниковой связи ПССС». - автомобиль специальный «Первой пожарной помощи АПП», предназначен для доставки к месту пожара (аварии), пожарного и спасательного оборудования, проведения действий по тушению пожаров в начальной стадии и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ (для VST1T?); - автомобиль «Кинологическая служба МВД» или «Кинологическая служба МЧС», предназначен для доставки собак и поиска пострадавших в завалах, в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций (для VST1U?); - автомобиль для перевозки скоропортящихся продуктов (для VST1W?)
Кабина	двухдверная, одно-, двух- или трехместная

базовые ТС / шасси:	30S??V, 30S??V/P, 33S??V, 33S??V/P, 33S??LV, 33S??LV/P		
Габаритные размеры, мм			
длина	5000...5478	5921...5997	5648...6048
ширина*	1996...2130		
высота**	2200...2685		
База, мм	3000	3300	3520
Колея передних / задних колес, мм	1696...1740 / 1540...1704		

базовые ТС / шасси:	35???V, 35???V/P, 35?14GV, 35?14GV/P, 35?14NV, 35?14NV/P, 35???LV, 35???LV/P, 35???LCV, 35???LCV/P, 35???CV, 35???CV/P, 35???HV, 35???HV/P				
Габаритные размеры, мм					
длина	5001...5477	5648...6048	5921...5997	6936...7012	7228...7628
ширина*	1996...2130				
высота**	2200...2915				
База, мм	3000	3520	3300	3950	4100
Колея передних / задних колес, мм	1696...1740 / 1540...1704				

базовые ТС / шасси:	45C??GV, 45C??GV/P, 45C??NV, 45C??NV/P, 45C??GCV, 45C??GCV/P, 45C??NCV, 45C??NCV/P, 45C??V, 45C??V/P, 45C??HV, 45C??HV/P, 45C??CV, 45C??CV/P, 45C??HCV, 45C??HCV/P, 45C??LV, 45C??LV/P, 45C??LCV, 45C??LCV/P, 50C??GV, 50C??GV/P, 50C??NV, 50C??NV/P, 50C??GCV, 50C??GCV/P, 50C??NCV, 50C??NCV/P, 50C??V, 50C??V/P, 50C??HV, 50C??HV/P, 50C??CV, 50C??CV/P, 50C??HCV, 50C??HCV/P, 50C??LV, 50C??LV/P, 50C??LCV, 50C??LCV/P			
Габаритные размеры, мм				
длина	5077...7628			
ширина*	1996...2052			
высота**	2300...3050			
База, мм	3300	3520	3950	4100
Колея передних / задних колес, мм	1696...1740 / 1542			

* - увеличивается на 220 мм в случае установки боковой подножки

** - увеличивается на 250 мм для авт. с СГУ

Приложение № 1

базовые ТС / шасси:	30S...	33S...	35C...	35S...	45C	50C...
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1985...2900		1985...3100		2285...3350	2285...3400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2490... 3000	2790... 3300	2790... 3500	2790... 3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг:						
на переднюю ось	1100... 1750	1240... 1800	1250... 2100	1250... 1900	1200...2100	1900...2100
на заднюю ось	1250 ... 1900	1500... 2060	1590... 2600	1590... 2240	2700...3400	3300...3700
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5490... 6000	6090... 6600	6290...7000			
Максимальная масса прицепа, кг						
- прицеп без тормозной системы	750	750	750			
- прицеп с тормозной системой	3000	3300	3500			

базовые ТС / шасси:	???14GV, ???14GV/P, ???14GCV, ???14GCV/P
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A. / « FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.) F1CE0441A*A F1CE0441A*B четырёхтактный с принудительным зажиганием и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2998
- степень сжатия	12.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	100 (3500)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	350 (1500)
Топливо	сжатый природный газ
Система питания (тип)	электронный многоточечный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	METATRON META M, BOSCH PR-NG1
Регулятор давления газа / испаритель	IVECO, MPI 4 F1C
Форсунки (тип, маркировка)	METATRON / BOSCH INJECTORS EV1.3 или BOSCH NG1.2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MTSUBISHI, TD04
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949, 5801254514 5801254515, 5801353825, 5801353826 с сухим бумажным элементом
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная, микропроцессорная
Блок управления (маркировка)	MAGNETI MARELLI, IAW-5SF
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	CHAMPION, BAE 403 C
Свечи (маркировка)	CHAMPION или NGK, CHAMPION RC7YCC или RC7BYC или NGK BKR7E или IFR7F-D

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Глушители (маркировка)	IVECO, 504037808A KEMIRA или ECOCAT, 500329489 ALCOM ARVIN MERITOR 504131265/504041821/504163348 или CORTUBI 504141545	
Нейтрализаторы (маркировка)	ARVIN MERITOR 504141531/504141532 или CORTUBI 504141541/504141342	KEMIRA KTD 1681, BASF REX 1681, BASF REX 1270
базовые ТС / шасси:	???14GV, ???14GV/P, ???14GCV, ???14GCV/P, ???14NV, ???14NV/P, ???14NCV, ???14NCV/P	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A. /« FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)	
	F1CFA401A*A	F1CFA401A*B
	четырехтактный с принудительным зажиганием и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	2998	
- степень сжатия	12.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	100 (3500)	
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	350 (1500)	
Топливо	сжатый природный газ	
Система питания (тип)	электронный многоточечный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	METATRON META M, BOSCH PR-NG1	
Регулятор давления газа / испаритель	IVECO, MPI 4 F1C, METATRON META MON, META ND1	
Форсунки (тип, маркировка)	METATRON / BOSCH INJECTORS EV1.3 или BOSCH NG1.2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MITSUBISHI, TD04	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 5801254515 или 5801353825, 5801353826 или MAGNETI MARELLI, 5801725908, 5801725909, 5801583148, 5801583149 с сухим бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Блок управления (маркировка)	MAGNETI MARELLI, IAW-5SF	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	CHAMPION, BAE 403 C	
Свечи (маркировка)	CHAMPION или NGK, CHAMPION RC7YCC или RC7BYC или NGK BKR7E или IFR7F-D	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Magnetti Marelli, 5801583148 или 5801583149 или FGA 1736560080	
- 2 ступень	Magnetti Marelli, 5801317179	
Нейтрализаторы (маркировка)	Magnetti Marelli, 5801583148, 5801583149, FGA 1736560080, 1736562080	

Приложение № 1

базовые ТС / шасси:	???17V, ???17V/P, ???17CV, ???17CV/P	???15V, ???15V/P, ???15CV, ???15CV/P
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A./« FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)	
	F1CFL411H*C	F1CFL411J*C
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	2998	
- степень сжатия	17.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	125 (3500)	107 (3500)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	430 (1600)	350 (1500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch CRI 3-18 (DLLA 1338)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BORGWARNER Turbo Systems B2, K03 или Honeywell GTB20	BORGWARNER Turbo Systems B2, K03 или MHI TD04
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 или 5801353825, 5801353826 с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц	
Глушители (тип, маркировка)	ARVIN MERITOR, 504131264 или MAGNETI MARELLI, 5801550231 или 5801559179 или CORTUBI, 5801649727	
Нейтрализаторы (тип, маркировка)	MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801550231 или 5801559179 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649615 или 5801649727	
Фильтр твердых частиц	ARVIN MERITOR, 504131264 или MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649615	

Приложение № 1

базовые ТС / шасси:	???17HV, ???17HV/P, ???17HCV, ???17HCV/P	???15HV, ???15HV/P, ???15HCV, ???15HCV/P
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A./« FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)	
	F1CFL411F*A	F1CFL411E*A
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	2998	
- степень сжатия	17.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	125 (3500)	107 (3500)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	400 (1600)	350 (1600)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch CRI 2-20 или CRI 3-18 (DLLA 1338)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BORGWARNER Turbo Systems B2, K03 или MHI, TD04 или Honeywell GTB20	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 или 5801353825 или 5801353826, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц, встроенный селективный нейтрализатор SCR	
Глушители (тип, маркировка)	ARVIN MERITOR, 504131264 или MAGNETI MARELLI, 5801550231 или 5801559179 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649727	
Нейтрализаторы (тип, маркировка)	MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801550231 или 5801559179 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649615 или 5801649727	
Фильтр твердых частиц	ARVIN MERITOR, 504131264 или MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801559179 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649615	

Приложение № 1

базовые ТС / шасси:	???21V, ???21V/P, ???21CV, ???21CV/P		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A./« FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)		
	F1CFL411G*C		
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2998		
- степень сжатия	17.5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	150 (3500)		
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	470 (1400)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4.1		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch CRI 3-18 (DLLA 1338)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BORG WARNER TURBO SYSTEMS B2, K03 или MHI, TD04 или Honeywell, GTB20		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 или 5801353825, 5801353826 с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц		
Глушители (тип, маркировка)	MAGNETI MARELLI 5801550231 или 5801559179 или ARVIN MERITOR, 504131264 CORTUBI 5801649727		
Нейтрализаторы (тип, маркировка)	MAGNETI MARELLI 5801550224, CORTUBI 5801649615		
Фильтр твердых частиц	MAGNETI MARELLI 5801550224 или 5801559180 или CORTUBI 5801649615 или ARVIN MERITOR, 504131264		

базовые ТС / шасси:	???17V, ???17V/P, ???17CV, ???17CV/P		???15V, ???15V/P, ???15CV, ???15CV/P	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A/« FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)			
	F1CE3481C*A	F1CE3481C *C	F1CE3481L* A	F1CE34818*C
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	2998			
- степень сжатия	17.5			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	125 (3500)		103 (3500)	107 (3500)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	400 (1250)		350 (1250)	370 (1400)
Топливо	дизельное			

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4	
Форсунки (тип, маркировка)	CR3 (DLLA 1338)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BORG WARNER TURBO SYSTEM B2, K03	Honeywell, Turbo Technologies, GTB20
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515, 5801353825, 5801353826 с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц	
Глушители (тип, маркировка)	ARVIN MERITOR 504131264	Magneti Marelli, 5801317179, Cortubi 5801363266
Нейтрализаторы (тип, маркировка)	IVECO, 504131264	Magneti Marelli, 5801352155
Фильтр твердых частиц	ARVIN MERITOR 504131264	Magneti Marelli, 5801317169, Cortubi 5801376711

базовые ТС / шасси:	???15LV, ???15LV/P, ???15LCV, ???15LCV/P	???21LV, ???21LV/P, ???21LCV, ???21LCV/P	???17LV, ???17LV/P, ???17LCV, ???17LCV/P
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A / « FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)		
	F1CE3481J*B	F1CE3481D*B	F1CE3481K*B
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2998		
- степень сжатия	17.5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	107 (3500)	150 (3500)	125 (3500)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	350 (1400)	470 (3400)	400 (1250)
Топливо	дизельное		

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением		
Блок управления (тип, маркировка)	Bosch, EDC17		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4 0445010		
Форсунки (тип, маркировка)	CR3 (DLLA 1338) 0445116		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TD04	BORG WARNER TURBO SYSTEMS, B2, K03	Honeywell, Turbo Technologies, GTB20
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 или 5801353825 или 5801353826, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц		
Глушители (маркировка)	CORTUBI, 5801363266 MAGNETI MARELLI, 5801317179		
Нейтрализаторы (маркировка)	MAGNETI MARELLI, 5801352155		
Фильтр твердых частиц	MAGNETI MARELLI, 5801317169 или 5801317179; CORTUBI 5801376711		

базовые ТС / шасси:	???15V, ???15V/P, ???15CV, ???15CV/P, ???15LV, ???15LV/P, ???15LCV, ???15LCV/P		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)		
	F1CE3481J*M		
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2998		
- степень сжатия	17.5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	107 (3500)		
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	350 (1400)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением		
Блок управления (тип, маркировка)	BOSCH, EDC17		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4 0445010		
Форсунки (тип, маркировка)	CR3 (DLLA 1338) 0445116		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TD04		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 или 5801353825 или 5801353826, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Глушители (маркировка)	CORTUBI, 504141541, Arvin Meritor 504141545		
Нейтрализаторы (маркировка)	IVECO, 504141531, 504141541		

Приложение № 1

базовые ТС / шасси:	???11V, ???11LV, ???11CV	???13V, ???13LV, ???13V/P, ???13LV/P, ???13CV, ???13CV/P, ???13LCV, ???13LCV/P	???15V, ???15LV, ???15V/P, ???15LV/P, ???15CV, ???15CV/P, ???15LCV, ???15LCV/P
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A / FIAT Powertrain Technologies S.p.A.(FPT), четырех- тактный дизель		
	F1AE3481A*A	F1AE3481B*A	F1CAE3481C*A
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2287	2287	2287
- степень сжатия	19.0	19.0	19.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	78 (3900)	93 (3550)	107 (3900)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	270 (1750)	290 (1550)	350 (1500)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 1 H		Bosch, CP3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI 2 (DLLA 142)		Bosch, CRI 2 (DLLA 138)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK-BORG WARNER, K03 или Mitsubishi, TF035		Honeywell Garret. GT20 или Mitsubishi TD04 или KKK-BORG WARNER, K04
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	IVECO или CORNAGLIA, 500315949, с сухим элементом		CORNAGLIA, 500315949, с сухим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	IVECO, 504141531 или 504141541		IVECO, 504141531 или 504141541 или 504141532 или 504141542
Глушители (маркировка)	IVECO, 504131265 или 504041821 или 504163348 или 504141545		
Фильтр твердых частиц	IVECO, 504131264		

Приложение № 1

базовые ТС / шасси:	???11V, ???11CV	???13V, ???13V/P, ???13CV, ???13CV/P	???15V, ???15V/P, ???15CV, ???15CV/P
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A / FIAT Powertrain Technologies S.p.A.(FPT), четырех- тактный дизель		
	F1AFL411A*A	F1AFL411B*A	F1AFL411C*A
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2287	2287	2287
- степень сжатия	16.2	16.2	16.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	78 (3900)	93 (3550)	107 (3600)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	270 (1500)	320 (1800)	350 (1500)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosh, CP 1 H		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 1 H		Bosch, CP3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI 2 (DLLA 139)		Bosch, CRI 2 (DLLA 138)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TF035		Honeywell Turbo Technologies, GTB17
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 580135825 или 5801353826, с сухим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	IVECO, 504141531 или 504141541 или 504141532 или 504141542 или MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801550231 или 5801559179 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649615 или 5801649727		
Глушители (маркировка)	CORTUBI, 5801649727 или MAGNETI MARELLI, 5801550231		
Фильтр твердых частиц	MAGNETI MARELLI, 5801550224 или CORTUBI, 5801649615		

Трансмиссия	механическая				гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel&Sachs или Valeo				—
	фрикционное, сухое, однодисковое				—
Коробка передач (марка, тип)	IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)				
	6M 350 / 2835.6	6M 400 / 2840.6	6M 500 / 2850.6	6V 400A / 6AS-400	8V 470A HI-MATIC
	с ручным управлением	с ручным управлением, полностью синхронизированная		с автоматическим управлением, полностью синхронизированная	с автоматическим управлением
— число передач	вперед - 6, назад - 1				вперед - 8, назад - 1

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)				
	6M 350 / 2835.6	6M 400 / 2840.6	6M 500 / 2850.6	6V 400A / 6AS-400	8V 470A HI-MATIC
– передаточные числа:					
I -	5.0	5.373	4.655	5.373	4.710
II -	2.6	3.154	2.480	3.154	3.140
III -	1.5	2.041	1.440	2.041	2.100
IV -	1.0	1.365	1.000	1.365	1.670
V -	0.8	1.000	0.796	1.000	1.290
VI -	0.7	0.793	0.685	0.793	1.000
VII -	—	—	—	—	0.840
VIII -	—	—	—	—	0.670
3.X. -	4.2	4.838	4.189 / 4.8	4.838	3.300
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная				
– передаточное число	3.15; 3.42; 3.6; 3.73; 3.75; 3.91; 3.92; 4.10; 4.18, 4.22, 4.30, 4.44, 4.556, 4.875, 5.111, 5.13, 5.14, 5.22				
Подвеска					
Передняя (описание)	независимая, рычажная, торсионная или с одной поперечной рессорой или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости;				
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических, параболических или многолистовых рессорах или пневматическая (P), с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип)	«шестерня – рейка» или «винт – шариковая гайка – рейка-сектор»				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям; с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые, антиблокировочная система				
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес				

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности при максимально допустимой нагрузке	обозначение категории скорости
	195/65R16C	104/102	Q
	185/75R16C	104/102	Q
	195/75R16C	107/105	N
	225/75R16C	116/114	R
	225/75R16C	118/116	N
	235/65 R16C	115/113	R
	255/100R16	126/124	K
	255/100R16	134/128	J
	9.5R17.5	129/127	L
	205/65 R16	107 или 105	R
	205/70 R15	104 или 106	Q
	215/65 R16	109 или 107	R
	215/70 R15	109 или 107	Q
	225/65 R16	112 или 110	R
	225/70 R15	112 или 110	N
	235/65 R16	115 или 113	R
	195/65 R16	104 или 102	Q...R
	185/75 R16	104 или 102	Q...R
	195/75 R16	107 или 105	N...R
	225/75 R16	116 или 118 или 114 или 120 или 121	N...R
	6.50 R16	108 или 107	L
	7.00 R16	117 или 116	L
Оборудование транспортного средства		специальный предупреждающий огонь или световая панель автожелтого цвета (для автомобилей дорожных служб), специальный предупреждающий огонь или световая панель синего цвета (для автомобилей оперативных служб), По заказу: центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер (хладагент R134a), сдвижная (выносная) дверь с электроприводом или распашная дверь с электроприводом, зеркала заднего вида с электроподогревом, дополнительный автономный отопитель, обогрев топливного фильтра, омыватели фар, иммобилайзер, электропривод замков дверей, дистанционный выключатель батареи, ABS+ABD+EBD или ESP, тахограф, ГЛОНАСС, лабораторное оборудование, рундуки, сиденья и стол для проведения оперативных совещаний и следственных действий – для VST10?, VST14?, VST15?, VST19?, VST1S?; газовая плита, холодильник (хладагент R134a), биотуалет, встроенная мебель – для VST1L?.	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)