

TC RU E-CZ.MT49.00058

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузозонного пространства	бортовая платформа с тентом или без него			
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная со спальным местом или без него, опрокидывающаяся вперед			
Для вариантов исполнения:	N	L	E	S
Габаритные размеры, мм				
– длина, мм				
для мод. D80	6385	7255	—	—
для мод. D120	—	—	7745	8745
– ширина, мм	2550			
– высота, мм	2390...3400			
База, мм	3440	3940	4500	5100
Колея передних / задних колес, мм:				
для мод. D80	1905 / 1674			
для мод. D120	1845 / 1740			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг				
для мод. D80	3949	4038	—	—
для мод. D120	—	—	4137	4236
Для модификаций:	D80		D120	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7990		11990	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3400		4200	
– на заднюю ось	6200		8200	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	—			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ASHOK LEYLAND			
	H4E4SD110		H6E4SD165	
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, рядное	
– рабочий объем, см³	3840		5759	
– степень сжатия	16.5 (±0.5)		17.5 (±0.5)	
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (2400)		165 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	520 (1400...1900)		800 (1400...1900)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	BOSCH, CB18		BOSCH, CB28	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 0445B36070		BOSCH, 0445025610	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445B76188		BOSCH, 0445B44058	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	TEL, 115529020540 / 115529050503 (или) CTTL, 3793970 / 3794041		TEL, 7077902085X / 7077902084X (или) CTTL, 4031727 / 4031728	

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Fleetguard / Donaldson / Mahle		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель		
Глушители (маркировка)			
- 1 ступень	Cummins, A047U221	Cummins, A045A666	
- 2 ступень	Nelson/KLN, B7F54402	—	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	для мод. D80: ZF-Sachs, сухое, однодисковое; привод гидравлический с пневмоусилителем; для мод. D120: Valeo, сухое, однодисковое; привод гидравлический; нажимного типа с диафрагменными пружинами		
Коробка передач (марка, тип)	Ashok Leyland, S6-36/2B OD, с ручным управлением		
– число передач	вперед – 6, назад - 1		
– передаточные числа			
I -	6.93		
II -	3.79		
III -	2.36		
IV -	1.51		
V -	1.00		
VI -	0.84		
З.Х. -	6.22		
Для модификаций:	D80	D120	
Главная передача (тип)	AAM 12.5	Meritor, RS120	
– передаточные числа	3.73...4.1	3.73	
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	D80: пневматическая двухконтурная, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные; D120: пневматическая двухконтурная, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/75 R17.5	129/127	M
	245/70 R19.5	140/138	M
Оборудование транспортного средства	по заказу: кондиционер, электрическое управление зеркалами заднего вида, электрические стеклоподъемники, дополнительное отопление, аудиосистема, тахограф		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

И. А. Гостеев

(инициалы, фамилия)