

TC RU E-RU.MT22.00691

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4 – для 9835-20, 9835-21 2/8 – для 9835-30			
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с откидными, задвижными трапами и без, с возможной установкой бортов и (или) каркасом и тентом, с уширителями платформы			
Назначение	для перевозки различных грузов, кроме опасных			
для модификаций:	9835-20	9835-21	9835-30	
Габаритные размеры, мм				
- длина	3500...5920	3800...8600	6400...8100	
- ширина		2000...2550		
- высота	1000...3700	1000...3900	1000...3900	
Колея колес, мм	1700...2300	1650...2200	1400...1900	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	600...1600	900...1900	1000...2500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600...5600	4900...5900	7000...8500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2265...2765 / 2265...2765	2415...2915 / 2415...2915	3465...4215 / 3465...4215	
Подвеска	независимая, торсионная с упругими резино-жгутовыми элементами; зависимая, пневматическая; зависимая, рессорная			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневмогидравлический с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Запасная (описание)	автоматическое тормозное устройство, включающее торможение при обрыве сцепного устройства (за счет привода тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором)			
Стояночная (описание)	с приводом от пружинного аккумулятора к тормозным механизмам всех колес, включение разобщительным клапаном или вручную			
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
		одиночные шины	сдвоенные шины	
9835-20	225/75R16C	121	-	N
9835-21	225/75R16C	121	-	N
9835-30	225/75R16C	-	120	N
	185/75R16C	-	102	O

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)