

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод. 28186-0000010-9А ; бортовая платформа с тентом, задними воротами или без них, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод. 28186-0000010-9В; изотермический фургон, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод.28186-0000010-9С; изотермический или промтоварный фургон, с дверями, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод.28186-0000010-9D; фургон, с дверью(-ями), с окнами или без них, с краном манипулятором(КМУ) или без него – для мод.28186-0000010-9Е, 28186-0000010-9F; фургон, с дверью(-ями), с окнами (витражами), с холодильной установкой или без нее – для мод.28186-0000010-9G
Назначение	перевозка грузов общего назначения, с возможностью механизированной погрузки/разгрузки - для 28186-0000010-9А, 28186-0000010-9В, перевозка скоропортящихся грузов в герметичной упаковке, рефрижератор -для 28186-0000010-9С, перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий в герметичной упаковке -для 28186-0000010-9D. перевозка оборудования мастерской, в т.ч. мастерской аварийно-ремонтной (МАВР) - для 28186-0000010-9Е, перевозка оборудования передвижной лаборатории -для 28186-0000010-9F, для выездной торговли (автомагазин) – для 28186-0000010-9G
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	4735 - 7020
- ширина	2000 - 2300
- высота	2150 - 3700
База, мм	2490 или 3350 – для шасси эк. класса 4, 2475 или 3345 – для шасси эк. класса 5
Колея передних/задних колес, мм	1475/1425
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500 - 3050
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	

Приложение № 1

- на первую ось	1900 – для шасси эк. класса 4, 2100 – для шасси эк. класса 5
- на вторую ось	2700 – для шасси эк. класса 4, 2435 – для шасси эк. класса 5

Технически допустимая максимальная
масса автопоезда, кг

буксировка прицепа не предусмтрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E5LD) ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E4NC)
	дизель четырехтактный
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2999
- степень сжатия	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	91 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	419 (1600-2600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtron, 898273798? Transtron, 898083540? или 898186681?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897381555?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 898238318? Denso, 898076995?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898165448? Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898083041?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415? или 898322746? ISUZU, 898050415? или 898116638?
	с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633 или P8289954 с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	в одном корпусе с глушителем
- 2 ступень	-
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	ISUZU, 898299158? Nisshin Kogyo или ISUZU, 898119994?
- 2 ступень	- -
Фильтр твердых частиц	-
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое

TC RU E-RU.AB58.00208

Коробка передач (марка, тип)

ISUZU, MYY5M

механическая, с ручным управлением

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа

I-	5,315
II-	3,053
III-	1,655
IV-	1,000
V-	0,721
3.X.-	5,068

Главная передача (тип)

гипоидная

- передаточное число

4,777

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, с системой контроля устойчивости, тормозные механизмы колес – дисковые

Запасная (описание)

любой контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормоз с механическим приводом

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способно- сти для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
205/75R16	110/108	Q

Оборудование транспортного средства

система контроля устойчивости ,
по заказу: подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителем, кондиционер, электростеклоподъемники, электрообогрев и(или) электропривод зеркал, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, центральный замок, тахограф, предпусковой подогреватель- отопитель, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости (все)

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства
(продолжение)

для мод. 28186-0000010-9E - слесарное оборудование,
для мод. 28186-0000010-9F - лабораторное оборудование;
для мод. 28186-0000010-9A, 28186-0000010-9B, 28186-0000010-9C,
28186-0000010-9D – грузоподъемный борт,
для мод. 28186-0000010-9E, 28186-0000010-9F – КМУ,
для мод. 28186-0000010-9G - торговое и холодильное оборудова-
ние
для мод. 28186-0000010-9C - холодильное оборудование

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)