

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод. 28186-0000010-50 ; бортовая платформа с тентом, задними воротами или без них, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод. 28186-0000010-51; изотермический фургон, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод.28186-0000010-52; изотермический или промтоварный фургон, с дверями, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод.28186-0000010-53; фургон, с дверью(-ями), с окнами или без них, с краном манипулятором (КМУ) или без него – для мод.28186-0000010-54, 28186-0000010-55; бортовая платформа с тентом или без него, с КМУ – для мод. 28186-0000010-56; специальная платформа, с КМУ или без него – для мод.28186-0000010-57
Назначение	перевозка грузов общего назначения, с возможностью механизированной погрузки/разгрузки - для 28186-0000010-50, 28186-0000010-51, перевозка скоропортящихся грузов в герметичной упаковке, рефрижератор -для 28186-0000010-52, перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий в герметичной упаковке -для 28186-0000010-53. перевозка оборудования мастерской, в т.ч. мастерской аварийно-ремонтной (МАВР) - для 28186-0000010-54, перевозка оборудования передвижной лаборатории -для 28186-0000010-55, перевозка грузов общего назначения, с механизированной погрузкой/разгрузкой - для 28186-0000010-56, погрузка/разгрузка и перевозка автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) -для 28186-0000010-57
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6100 - 8900
- ширина	2200 - 2550
- высота	2275 - 3950
База, мм	3365 или 3815 или 4175 или 4475
Колея передних/задних колес, мм	1680 /1650
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4040 - 4900

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 9500

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось 3100

- на вторую ось 6400

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг буксирование прицепа не предусмотрено

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

ISUZU, 4HK1
(4HK1E4NC)

ISUZU, 4HK1
(4HK1E4CC)

дизель четырехтактный

- количество и расположение цилиндров 4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³ 5193

- степень сжатия 17,5

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85 114 (2600)

140 (2600)

- максимальный крутящий момент, Н м (мин⁻¹) 419 (1600-2600)

510 (1600-2600)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива, с общей рампой

Блок управления (маркировка)

Transtron, 898118930? или 898163727?

ТНВД (тип, маркировка)

Denso, 897386557?

Форсунки (тип, маркировка)

Denso, 788? или 061?

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898027772?

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

ISUZU, 898050415? или 898116638?
с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633

Глушители шума впуска (маркировка)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с двумя глушителями, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень

в одном корпусе с глушителем первой ступени

- 2 ступень

-

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

Nisshin Kogyo или ISUZU, 898165505?

- 2 ступень

Nisshin Kogyo или ISUZU, 898041972?

Фильтр твердых частиц

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое

TC RU E-RU.AB58.00234

для шасси с двиг.

	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4NC)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4CC)
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY6S	ISUZU, MYY6F
	механическая, с ручным управлением	
- число передач	6 – вперед, 1 – назад	
- передаточные числа		
	I-	6,369
	II-	3,767
	III-	1,966
	IV-	1,355
	V-	1,000
	VI-	0,782
	3.X.-	6,369
Главная передача (тип)	гипоидная	
- передаточное число	4,1	

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы колес – барабанные
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
215/75R17,5	126/124	M
225/75R17,5	126/124	M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета -для 28186-0000010-57,
для мод. 28186-0000010-56 – КМУ,
по заказу: подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителем, кондиционер, электростеклоподъемники, электрообогрев и(или) электропривод зеркал, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, дополнительные наружные зеркала, тахограф, предпусковой подогреватель-отопитель, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости (все),
для мод. 28186-0000010-54 - слесарное оборудование,
для мод. 28186-0000010-55 - лабораторное оборудование;
для мод. 28186-0000010-50, 28186-0000010-51, 28186-0000010-52, 28186-0000010-53 – грузоподъемный борт,
для мод. 28186-0000010-52 - холодильное оборудование
для мод. 28186-0000010-54, 28186-0000010-55, 28186-0000010-57 – КМУ

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)