

TC RU E-RU.AЯ04.00144.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек, цельнометаллический, несущий, сварной / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
- длина	4160	
- ширина	1810	
- высота	1670	
База, мм	2560	
Колея передних / задних колес, мм	1560 / 1560	
для модификаций:	SC7164AA5	SC7164B5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1345	1365
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1645	1665
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	850	870
- на заднюю ось	795	795
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., JL478QEE четырёхтактный, с принудительным зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1598	
- степень сжатия	10.8	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	83 (6000)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	152 (4000...5000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	UAES, ME7	
Форсунки (тип, маркировка)	UAES, EV6	
Воздушный фильтр (маркировка, тип)	CHENGDU WANYOU FILTER CO., LTD., KL240P00, с бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	UAES, микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ZUNYI CHANGZHENG AUTOMOTIVE PARTS Co., Ltd., UnitedAutomotiveElectronicSystems Co., Ltd., CHONGQING CHANGAN CHIYEUNGAUTOMOTIVE ELECTRICS Co., Ltd., 3705010C1, DX000C0A	
Свечи (маркировка)	Chongqing Changan Automobile Co., Ltd., ZHUSHOU TORCH SPARK PLUG CO., Ltd., Federal-Mogul (Qingdao) Automotive Parts Co., Ltd., HU10B80P	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.	
- 1 ступень	CZ60ZS5G-10	
- 2 ступень	CZ40ZS5G-10	
Глушители (маркировка)	Chongqing Hiter Automotive Exhaust System Co., Ltd.	
- 1 ступень	XS000FP0	
- 2 ступень	XS000FP0	

Приложение № 1

для модификаций:		SC7164AA5	SC7164B5
Трансмиссия		механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		Schaeffler Trading (Shanghai) Co Ltd., LH21PM00	—
Коробка передач (марка, тип)		CHONGQING QINGSHAN TRANSMISSION COMPANY, TM155FMB, синхронизирующая, с ручным управлением	AWSUZHOU Co., Ss-II (SII1, SII3), автоматическая, с возможностью ручного управлением
- число передач и передаточные числа		вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
I -		3.462	2.875
II -		1.955	1.568
III -		1.310	1.000
IV -		1.030	0.697
V -		0.838	—
3.X. -		3.231	2.300
Главная передача (тип)		цилиндрическая	
- передаточное число		4.294	4.375
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, типа Макферсон с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		полузависимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с электроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		«шестерня-рейка»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		гидравлическая, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с ABS, ESB, BAS, тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механическая, действующая на дополнительные барабанные тормозные механизмы задних колес	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/50 R17	95	V
	215/50 R17	91	W
	205/60 R16	92	H
	205/60 R16	96	V
Оборудование транспортного средства		кондиционер с хладагентом R134A, электростеклоподъемники, система «парктроник», люк в крыше с электроприводом, система вызова экстренных оперативных служб (ООО «Форт-Телеком», ECSV1)	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)