

TC RU E-RU.MT22.00665

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для мод. с двигателями:	CY14, CYF5	CV24, CVR5	CY24, CYR5
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние (FWD)	4x2 / задние (RWD) или 4x4 / все (AWD)	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	заднеприводная или полноприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон, несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми и задней двустворчатой или одностворчатой дверью, с окнами, от трех до шести мест в салоне для перевозки людей		
Назначение	специальный автомобиль для служб различного назначения (варианты: аварийно - спасательной, аварийно - восстановительной, аварийно-диспетчерской, аварийно-газовой, дорожной, лесопатрульной) или специальный автомобиль для лабораторий разного типа (варианты: криминалистическая, пост весового контроля, ГИБДД "Пункт технического осмотра", "Подвижной пункт Миграционного контроля", высоковольтных испытаний (ЛВИ), гидродинамических испытаний (ЛГИ), исследования оптико-волоконного кабеля (ЛИОК), волоконно-оптических линий связи (ЛВОЛС), экологическая для мониторинга окружающей среды, химическая, радиотехнических измерений, взрывчатотехнической экспертизы, качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, для перевозки трупов, ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути, мониторинга дорог и дорожной разметки, радиочастотная, наркологического контроля, скрытого радионаблюдения, санитарно-эпидемиологическая, дефектоскопии сварочных швов на трубопроводах, калибровочная, электротехническая, анализа питьевой воды, дорожная для анализа качества дорог, для РЖД)		
Кабина	двух- или трехместная		

для модификаций:	17439		17439-01		17439-02
для мод. базового ТС:	FCD				
для версии базового ТС:	310M	350M	310L	350L	350L EF
Габаритные размеры, мм — длина¹ — ширина — высота²	5531		5981		6704
	2059				
	2490...2550	2550...2789	2481...2547 / 2720...2786		2746...2781
База, мм	3300		3750		
Колея передних / задних колес, мм	1732 / 1743				1732 / 1743 или 1740 / 1670

Приложение № 1

для модификаций:	17439	17439-01	17439-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2350	2400...2600	2600...2900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3100	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 / 1725	1750 или 1850 / 2150	1750 или 1850 / 2250
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

¹ - увеличивается на 102 мм при наличии задней подножки

² - увеличивается на 100...300 мм при наличии спецсигналов

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем цилиндров, см ³ — степень сжатия — максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 — максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	Ford					
	CY14	CYF5	CY24	CYR5	CV24	CVR5
	четырехтактный дизель					
	4, рядное					
	2198					
	15.5					
	92 (3500)				114 (3500)	
350 (1450...2000)				385 (1600...2300)		
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой					
Блок управления (маркировка)	EK31-14C204-A??	EK31-14C204-A?? / -D??	EK31-14C204-B??	EK31-14C204-B?? / -D?? / -C?? / -E??	EK31-14C204-C??	EK31-14C204-C?? / -E??
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9B395-A? / -B? / XQ-9B395-00336231		Continental, BK3Q-9B395-A? / -C?			
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?					

Приложение № 1

Для мод. двиг.:	CY14	CYF5	CY24	CYR5	CV24	CVR5
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G? / -H?		Honeywell / Garrett, BK3Q-6K682-P? / -C?			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-C? / BK31-9600-E?, с бумажным элементом		BK31-9600-B?, с бумажным элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	совмещен с воздушным фильтром					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, для двигателей CYF5, CYR5, CVR5, UHR5 – фильтр твердых частиц					
Нейтрализаторы (маркировка)	BK21-5E211-A? / -B? / E4065249/ 1345829X/ 1467068X/ 1467057X	BK21-5H270-A? / -C? / -D? / BK31-5H270-C? / -D? / E4081712/ 1282244X/ 11415194X/ 1501478X/ 1569924X	CC11-5E211-B? / E4054244/ BK31-5E211-F? / 1279556X	CC11-5E211-B? / -D? / E4054244/ BK31-5E211-E? / 1279556X	CC11-5E211-B? / E4054244/ BK31-5E211-F? / 1279556X	CC11-5E211-B? / -D? / 145908XA/ CC11-5F297-B? / E4054244/ BK31-5E211-E? / 1279556X
Глушители (маркировка)	E4059104		XE4063761			
Фильтр твердых частиц	—	BK21-5H270-A? / -C? / -D? / BK31-5H270-C? / -D? / E4081712/ 1282244X/ 11415194X/ 1501478X/ 1569924X	—	CC11-5E250-A? / E4057618/ BK31-5E250-A? / -B? / -C? / 1279691X/ 1500188X/ BK31-5K206-C?	—	CC11-5E250-A? / E4057618/ BK31-5E250-A? / -B? / -C? / 1279691X/ 1500188X/ BK31-5K206-C?

Приложение № 1

для мод. с двигателями:		CY14, CYF5	CY24, CV24, CYR5, CVR5	CY24, CYR5
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)		VMT6 X4	VMT6 V1	MT82 MT82-AWD
		с ручным управлением		
число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1		
I -		3.727	5.701	5.441
II -		1.864	1.952	2.839
III -		1.121	1.803	1.721
IV -		0.780	1.282	1.223
V -		0.844	1.000	1.000
VI -		0.683	0.776	0.794
3.X. -		5.304	5.170	4.935
Главная передача (тип)		цилиндрическая	гипоидная	передняя – коническо - цилиндрическая, задняя – гипоидная
– передаточное число		4.188 / 4.714 / 4.357 / 4.929 (кроме V и VI передач), 3.045 / 3.300 / 3.050 / 3.450 (для V и VI передач и 3.X.)	3.150 или 3.310 или 3.550	4.100
Подвеска				
Передняя (описание)		независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)		"шестерня - рейка"		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия, с ABS, тормозные механизмы всех колес - дисковые		
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		механический привод к тормозным механизмам задних колес		

Приложение № 1

Шины

- обозначение размера
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
- обозначение категории скорости

215/65 R15C	215/65 R16C	235/65 R16C	195/75 R16C
104/102	109/107	115/113	107/105
T	R	R	R

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, аварийно-вентиляционный люк, СГУ (для МВД, МЧС), маячки желтого цвета (для аварийно-спасательных ТС), специальное оборудование

по заказу: отопитель салона, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер (хладогент R134a), установка электропривода на сдвижную дверь, тахограф, ГЛОНАСС, багажник на крыше

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)