

TC RU E-JP.AЯ04.00129.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Количество и расположение колес	2, в ряд	
Колесная формула/ведущие колеса	2 x 1/заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы	
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства	
Количество мест для сидения	2	
Рама	стальная, сварная	
Для транспортных средств с коммерческим наименованием:	CRF1000A	CRF1000D
Габаритные размеры, мм		
– длина	2335	
– ширина	875 или 930	
– высота	1475	
База, мм	1575	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	232	242
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	427	437
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	153	154
– на заднюю ось	274	283
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, SD04E, четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	
– количество и расположение цилиндров	2, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	998	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Директиве ЕС 95/1	70 (7500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	98 (6000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	KEIHIN, MJPG6A или MJPUCA	KEIHIN, MJPG8A или MJPUDA
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HONDA, HM MJP E1, с сухим бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	HONDA, HM MJP E1	
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	TOYO Denso, MP35V	
Свечи (маркировка)	NGK, SILMAR8A9S	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	HONDA, HM MJP E1	
Глушители (маркировка)	HONDA, HM MJP E1	

Приложение № 1

Для транспортных средств с коммерческим наименованием:		CRF1000A	CRF1000D	
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа I – II – III – IV – V – VI – Главная передача (тип) – передаточное число – передаточное число промежуточной передачи		механическая		
		HONDA, многодисковое, работающее в масляной ванне	HONDA, двойное, многодисковое, работающее в масляной ванне	
		HONDA, механическая, с ножным переключением	HONDA, механическая, с автоматическим переключением	
		вперед – 6		
		2.8666	2.5625	
		1.8888	1.7619	
		1.4800	1.3750	
		1.2307	1.1333	
		1.1000	0.9729	
		0.9687	0.8823	
		цепная		
		2.6250		
		1.7333	1.8837	
Подвеска				
Передняя (описание)		телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)		маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором		
Рулевое управление (описание)		рулевая вилка мотоциклетного типа		
– рулевой механизм (тип)		—		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		передняя – двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя – одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом, с антиблокировочной системой или без нее		
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передние		90/90-21 M/C	54	H
Задние		150/70R18 M/C	70	H

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)