

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4 или 2/8
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с задними распашными или одинарными воротами, с боковой одностворчатой дверью или без нее, с внутренней перегородкой или без нее (для 8751A1, 8751A7); кузов-фургон, с боковой одностворчатой дверью, с окнами, с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными или одностворчатыми дверями или без них - для 8751A3, 8751A4, 8751A6
Назначение	прицеп-фургон грузовой или шторно-бортовой, предназначенный для перевозки грузов различного назначения (для мод. 8751A1) ; прицеп-фургон передвижная мастерская или лаборатория, предназначенный для перевозки технологического оборудования (для мод. 8751A3); прицеп-фургон специальный для полиции, минобороны и аварийно-спасательных служб, предназначенный для перевозки специального или аварийно-спасательного оборудования (для мод. 8751A4); прицеп-фургон специальный «Жилой модуль», предназначенный для перевозки оборудования жилого модуля (для мод. 8751A6); прицеп-фургон «Медицинский комплекс», предназначенный для перевозки медицинского оборудования (мод. 8751A7)
Габаритные размеры, мм	
- длина	8000...12000
- ширина	2476...2550
- высота	3000...4000
База, мм	4300...7080
Колея передних/задних колес, мм	1850...2050/1850...2050
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...11500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12000...22000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6000...11000/ 6000...11000
Подвеска	
- передняя, задняя (описание)	зависимая, рессорная
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00 R20	136/133	J
	10.00 R20	146/143	J
	11R22,5	148/145	L
	11.00R20	150/146	K
	385/65R22,5	160	K
	425/85R21	156	J
	12.00R20	154/149	J
	385/55 R22,5	160	K
	275/70 R22,5	145	J, L, M
Оборудование транспортного средства	цветографическая схема, СГУ и специальный предупреждающий огонь синего цвета (для ТС оперативных служб), специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для ТС дорожных служб). по заказу: отопительно-вентиляционные установки и кондиционеры (хладагент R134a), спутниковое навигационное оборудование, технологическое и специальное оборудование, люки, рундуки, стеллажи, багажники, лестницы, ремни безопасности, переговорные устройства, радиостанции, аварийно-спасательное оборудование, антенны, мачты, фара-искатель		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)