

TC RU E-RU.ГA06.00256

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задним откидным бортом или с задней двустворчатой дверью, с краноманипуляторной установкой между кабиной и кузовом или без нее, с грузоподъемным бортом или без него – для 4740FB; кузов-фургон с задней двустворчатой дверью и / или боковыми дверями, с окнами или без них, с грузоподъемным бортом или без него – для 4740FM; кузов-фургон изотермический с холодильной установкой или без нее, с задней двустворчатой дверью и / или боковыми дверями, с грузоподъемным бортом или без него – для 4740FT; кузов-фургон с задней и / или боковой одностворчатой или двустворчатой дверью; с окнами и / или витринами или без них; со встроенным оборудованием и / или мебелью или без них – для 4740FA; кузов-фургон с задней и / или боковой дверью; с окнами или без них; со встроенным оборудованием и / или мебелью или без них – для 4740FK; кузов-фургон с боковыми дверями, с задней двустворчатой дверью или без нее, с конструкцией под установку лотков или без нее – для 4740FX
Назначение	перевозка грузов общего назначения - 4740FB, 4740FM; перевозка грузов, в том числе пищевых, требующих соблюдения температурного режима – 4740FT; торговля, работа и отдых, в том числе мобильные офисы, дома, кафе, мастерские и лаборатории – 4740FA; перевозка пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий или бутилированной воды – 4740FX;
Кабина	мобильный медицинский комплекс общего назначения, в том числе с рентгенодиагностическим оборудованием – 4740FK цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная – для транспортных средств на шасси CCMAC, DCMAC, CMMAU, DCMAU, CMMAC, DMMAC, CCMAU, DMMAU, DCMAD, DMMAD, DMMAU, DCMAU; цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, шести- или семиместная – для транспортных средств на шасси DCMHC, DCMHU, DMMHC, DMMHU
для транспортных средств на шасси	DCMHC, DCMHU, DMMHC, DMMHU
Габаритные размеры, мм	CCMAC, CCMAU, CMMAC, CMMAU, DCMAC, DCMAU, DMMAC, DMMAU
– длина	5943...6700
– ширина	2200...2550 (2200...2600 – для 4740FT)
– высота	2254...3300
База, мм	4035
Колея передних / задних колес, мм	1810/1790...1980
	DCMAD, DCMAU, DMMAD, DMMAU
	5708...6100
	3800

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	DCMHC, DCMHU, DMMHC, DMMHU	CCMAC, CCMAU, CMMAC, CMMAU	DCMAD, DCMAC, DCMAU, DMMAD, DMMAC, DMMAU
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000...2800		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	2100	1850	2100
– на заднюю ось	2400	2000	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг*	6500	6000	6500
Максимальная масса прицепа, кг*		750	
– прицеп без тормозной системы	3000	2500	3000
– прицеп с тормозной системой			
* - при условии оборудования шасси транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01			
для транспортных средств на шасси	?CM??	?MM??	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SOFIM (IVECO S.p.A.), F1AE0481D	SOFIM (IVECO S.p.A.), F1AE3481D	
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2287		
– степень сжатия	19,0	16,2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (3600)	96 (3600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (2000)	320 (1800)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, D2341	MARELLI, MJD 8F3.BD	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP1H	Bosch, CP1H	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445110273	Bosch, CR12-16/M2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi, TF035 или KKK, K03		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080		
Глушители шума впуска (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
- 1 степень	F.AP.AC.AT, 1349896080	F.AP.AC.AT, 1366660080 или 1349896080	
- 2 степень	F.AP.AC.AT, 1349825080	F.AP.AC.AT, 1367589080 или 1349825080	
Глушители (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349823080	F.AP.AC.AT, 1366652080 или 1356538080 или 1349823080	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед - 6, назад - 1		
I -	3,727		
II -	1,952		
III -	1,290		
IV -	0,875		
V -	0,673		
VI -	0,585		
3.X. -	3,151 или 3,417		
Главная передача (тип) – передаточное число	цилиндрическая, косозубая 4,933 (для транспортных средств на шасси CC???, CM???) 5,231 (для транспортных средств на шасси DC???, DM???)		
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости зависимая, рессорная, или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем «шестерня – рейка»		
Тормозные системы Рабочая (описание) Запасная (описание) Стояночная (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые каждый из контуров рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод с электронным управлением к тормозным механизмам задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/70 R15CP	109/107	R, Q
	215/70 R15C	109/107	S
	215/75 R16C	116/114	R
	225/70 R15C	112/110	S, R
	225/75 R16C	118/116 или 116/114 или 120/121	R
	225/75 R16CP	116/114	R,Q
Оборудование транспортного средства	электростеклоподъемники, иммобилайзер, по заказу: подушка безопасности, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R-134A), противоугонное устройство, тахограф		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия