

ТС RU E-RU.MP03.00266

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них (для 795723, 795724); бортовая платформа и краноманипуляторная установка за кабиной (для A123, A124); специализированная платформа и краноманипуляторная установка или грузовая лебедка за кабиной (для A1231, A1241); мусоровозное оборудование (для A1233, A1243); подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами; опорно-поворотного устройства; секционной стрелы с рабочей платформой (для A1238, A1248); погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для A1239, A1249)
Назначение	для перевозки различных грузов (для 795723, 795724); для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для A123, A124); для эвакуации транспортных средств методом полной или частичной погрузки (для A1231, A1241); для сбора твердых бытовых отходов из контейнеров, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации (для A1233, A1243); для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте (для A1238, A1248); для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения (для A1239, A1249)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6990...10705
- ширина	2475...2550
- высота	2790...3950
База, мм	4650/5550/6050
Колея передних / задних колес, мм	1975/1850
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...13300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	7100
- на вторую ось	11500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	21500
Максимальная масса прицепа, кг	3500

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E4SC); 6HK1 (6HK1E5CC); четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	7790	
- степень сжатия	17,5±0,6	16,5±0,6
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (2350 - 2450)	191 (2350 - 2450)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	882 (1410 - 1490)	761 (1410 - 1490)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transtron, 898118923? или 898223547?	Transtron, 898234811? или 898305057?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897605946?	Denso, 898239521?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 061?	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 897604975?	Honeywell, 898244269?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898057666? с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P843357 (внутренний), P812394 (внешний)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898082165? P843355 (внутренний), P812238 (внешний)
Глушитель шума впуска (маркировка)	Excell Co., 898021989?	Excell Co., 898012861?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем первой ступени	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898165988?	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898236535?
- 2 ступень	ISUZU, 898041927?	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF9S1110, с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1	
I	9,48	
II	6,58	
III	4,68	
IV	3,48	
V	2,62	
VI	1,89	
VII	1,35	
VIII	1,00	
IX	0,75	
3.X.	8,97	
Главная передача (тип)	гипоидная	
- передаточное число	4,333 или 4,556	

Приложение № 1

Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой контроля устойчивости или без нее, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины - обозначение размера	295/80R22,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	152 / 148
- обозначение категории скорости	M
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (по заказу); - два проблесковых маячка автожелтого цвета (для А1231, А1241)

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия