

TC RU E-RU.AЖ04.00018

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	платформа с рабочей площадкой прямой или ломаной конструкции, с откидными трапами с гидравлическим или ручным механизмом подъема и опускания (для модификации 1) или без откидных трапов с механизмом фиксации сменных бункеров или без них (для модификации 2) или с бортами (для модификации 3) или самосвальный кузов (для модификации 4)		
Назначение	для перевозки различных грузов, колесно-гусеничной техники, сменных бункеров или монтажа оборудования и других специальных надстроек, перевозки сыпучих сельскохозяйственных, строительных и промышленных грузов		
для модификаций:	1, 4	2	3
Габаритные размеры, мм			
- длина	9000 - 16200		
- ширина	2550		
- высота	3980	400 - 1550	1100 - 2250
База, мм	3800 - 11000 + 1200 - 1560		
Колея передних / задних колес, мм	1950 - 2025		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500 - 12000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000 - 42000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	6000 - 14000		
- на вторую ось	6000 - 14000		
- на третью ось	6000 - 14000		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами с гидравлическими телескопическими амортизаторами или с пневматическими упругими элементами		
Задняя (второй, третьей осей) (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами с гидравлическими телескопическими амортизаторами или с пневматическими упругими элементами		
Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом		
- рулевой механизм (тип)	-----		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей		
Шины			
- обозначение размера	12.00R20	235/75R17,5	
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	154/149	143/141	
- обозначение категории скорости	J	J	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	одно или два запасных колеса, устройства для крепления груза, лебедка, противооткатные башмаки
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. С. Солнцев
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU