

TC RU E-KR.MT22.00332.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификации:	Space	Xpress
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	продольное, в задней части автобуса	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, одноэтажный, цельнометаллический / две двери по правому борту	
Количество мест для сидения	38 или 43 + 1 (водителя)	43 или 47 + 1 (водителя)
Пассажировместимость	38 или 43	43 или 47
Общий объем багажных отделений	4,8 м ³ – при размещении АКБ по правому борту за передней осью; 5,4 м ³ – при размещении АКБ по левому борту перед передней осью	5,6 м ³
Габаритные размеры, мм		
– длина	11780	12000
– ширина	2495	
– высота	3095 (3340 – с кондиционером)	3245 (3490 – с кондиционером)
База, мм	5850	6120
Колея передних / задних колес, мм	2057 / 1830	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11975...12245	12320...12500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16600	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6000...7000 / 10800	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания	HMC, D6HA	HMC, D6CC
(марка, тип)	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9960	12344
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	279 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1695 (1200)	1697 (1200) или 1569 (1200) или 1451 (1200)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, 39100-82003	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 33800-82000	Delphi, 33800-84820 или 33800-84800
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HMC, 28200-82000, 28200-82100, 28200-82200, 28200-82300 Keyyang precision & M.H.I., 49187-02900, 49187-02910, 49187-02940, 49187-02950	HMC, 28200-84800, 28200-84810 Keyyang precision & M.H.I., 49134-02201, 49134-02211
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28100-8D500	HMC, 28130-7C000
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом	
Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель, система рециркуляции и нейтрализации отработанных газов	
Глушители (маркировка)	Sejong Industrial Co., Ltd 28900-52010	
	HMC, 28600-8K00*, 28600-8D60*	HMC, Sejong 28600-8A700 или 28600-8D501
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)		M 12S5	ZF
		с ручным управлением	
число передач и передаточные числа		вперед - 5, назад - 1	вперед - 12, назад - 1
I -		6.814	12.326
II -		4.155	9.590
III -		2.282	7.435
IV -		1.381	5.784
V -		1.000	4.565
VI -		-	3.552
VII -		-	2.700
VIII -		-	2.101
IX -		-	1.629
X -		-	1.267
XI -		-	1.000
XII -		-	0.778
3.X. -		6.690	11.413
Главная передача (тип)		D10H, гипоидная	Dymos, гипоидная
– передаточное число		3.153	3.364

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух пневматических упругих элементах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на четырех пневматических упругих элементах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель или интардер (Intarder)

Приложение № 1

Шины

- обозначение размера
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
- обозначение категории скорости

11R22.5	295/80R22.5
148/145	152/148
L, M	M

Оборудование транспортного средства

по заказу: тахограф, кондиционер (хладагент R134A)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)