

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее, продольное			
Исполнение грузозачного пространства	фургон с теплоизоляцией (изотермический) или без нее: - с двустворчатой задней дверью, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с гидробортом или без него – для 4744Z0 - с одно- или двустворчатой задней дверью, с боковой дверью (дверьми) или без нее(них), с окнами или без них, с освещением или без него, с кондиционером или без него, с перегородкой или без нее, с гидробортом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ) в задней части фургона или без нее – для 4744X0 - бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с гидробортом или без него, с КМУ в задней части платформы или без нее – для 4744C0 - бортовая платформа с КМУ за кабиной или в заднем свесе – для 4744B0 - специальная подвижная платформа – пандус, с КМУ или без нее – для 4744V0			
Назначение	погрузка/разгрузка и перевозка транспортных средств (автоэвакуатор, автовоз) – для 4744V0 перевозка скоропортящихся грузов – для 4744Z0(с изотермическим фургоном) перевозка оборудования мастерской/лаборатории – для 4744X0 погрузка/разгрузка и перевозка грузов – для 4744B0, 4744C0 перевозка грузов общего назначения – для 4744Z0 (с промтоварным фургоном)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (четыrehдверная, семиместная – для шасси XZU720L-QKFRPW3), откидывающаяся вперед			
Габаритные размеры, мм	шасси	XZU600L- HKMMPW3	XZU640L- HKMMPW3	XZU650L- HKMMPW3
		XZU710L- HKFRPW3		
- длина	4635-5000 5185-5400 5935-6300 6150-6400			
- ширина	2550 (2600- для 4744M2, 4744W3 с изотермическим фургоном)			
- высота	2005 - 4000			
База, мм	2525	2800	3400	3430
Колея передних/задних колес, мм		1400/1435		1665/1520
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		2540-5000		3000-7000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		5500		7500

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось	2040	2080	2120	2690
- на вторую ось	3460	3420	3380	4810

шасси	XZU720L-HKFRPW3	XZU730L-HKFRPW3	XZU720L-QKFRPW3
-------	-----------------	-----------------	-----------------

Габаритные размеры, мм

- длина	6735-7000	7245-7500	6735-7100
- ширина	2550 (2600- для 4744M2, 4744W3 с изотермическим фургоном)		
- высота	2210 - 4000		

База, мм	3870	4200	3870
Колея передних/задних колес, мм	1655/1520		1665/1520

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

3000-7000

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

7500

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось	2770	2815	2445
- на вторую ось	4730	4685	5055

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

HINO, N04C-UV

дизель четырехтактный

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

4009

- степень сжатия

18,0

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85

110,0 (2500)

- максимальный крутящий момент, Н м (мин⁻¹)

420,0 (1400)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением

Блок управления (маркировка)

DENSO, 89661-37B4?, 89661-37F5?, 89661-37K9?, 89661-37L1?

ТНВД (тип, марка)

DENSO corporation, N1 22100-E0540

Форсунки (тип, маркировка)

DENSO corporation, N1 0380

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Honeywell, 17201-E0760, 17201-E0740

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

Nippon Donaldson, 17700-7842, 17700-7844, 17700-7846 с бумажным фильтрующим элементом

TC RU E-RU.AB58.00004

Глушители шума впуска (маркировка)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень

SANGO, 7834, в одном корпусе с глушителем

- 2 ступень

-

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

SANGO, 7834

- 2 ступень

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Exedy, 31210-37090, сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом

шасси

XZU6...

XZU7...

Коробка передач (марка, тип)

AISIN AI, M550

ISUZU, MYY6S

механическая, с ручным управлением, синхронизированная на всех передачах переднего и заднего хода

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

6 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа

I-

4,981

5,979

II-

2,911

3,434

III-

1,556

1,862

IV-

1,000

1,297

V-

0,738

1,000

VI-

-

0,759

3.X.-

4,625

5,701

Главная передача (тип)

гипоидная

- передаточное число

4,875 или 5,125

4,625 или 4,875

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

привод гидравлический, двухконтурный, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом

Приложение № 1

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
215/75R17,5	126/124	M
195/75R16C	110/108	N

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета ,
лебедка, гидроцилиндр (4744V0), КМУ (4744B0);
по заказу – кондиционер (холодильная установка) (4744Z0,
4744X0), КМУ (4744C0, 4744X0), гидроборт (4744C0,
4744X0, 4744Z0)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)