

TC RU E-DE.MT25.00012.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, по продольной оси
Колесная формула / ведущие колеса	2 × 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	с приводом на заднее колесо
Расположение двигателя	поперечное, в пределах базы
Количество мест для сидения	2
Рама	несущая, комбинированная

Для транспортных средств:	K 1600 GT	K 1600 GTL	K 1600 GTL exclusive
Габаритные размеры, мм			
– длина	2324	2560	2500
– ширина		1000	835 / 980 (с кофрами)
– высота		1470...1590	1460 / 1465 (с кофрами)
База, мм		1618	1620
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	416	433	435
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	540	560	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	212 / 348	212 / 368	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, 16 6E A, четырехтактный с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1649		
– степень сжатия	12.2		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 40	118 (7750) или 79 (7750) (опция 703)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	175 (5250) или 155 (4750) (опция 703)		175 (5000) или 150 (4750) (опция 703)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, 0 261 S14 521, 0 261 S10 576		Bosch, 0 261 S10 576
Форсунки (тип, маркировка)	BMW / Bosch, 7 728 410		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BMW, 7 721 317, с бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	BMW, 7 721 315, объединен с воздушным фильтром		

Для транспортных средств:	K 1600 GT	K 1600 GTL	K 1600 GTL exclusive
с двигателем:	BMW, 16 6E A		
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	с электронным управлением BMW / Pulse, 7 722 679 NGK, LMAR8AI-8, 3-7.5kOhm		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	два глушителя; нейтрализаторы отработавших газов BMW, 8 546 594 (x2) E24 41R-040018 BMW, 8 558 278 (x2) E24 41R-040018		
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа I - II - III - IV - V - VI - Главная передача (тип) – передаточное число	механическая BMW, многодисковое, работающее в масле BMW, с ножным управлением вперед – 6, назад – нет 2.230 1.641 1.319 1.101 0.926 0.788 BMW, коническая 2.75		
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	с электронной регулировкой подвески (ESA) или без нее Duolever, рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором Paralever, маятниковый рычаг с центральным пружинно-гидравлическим амортизатором		
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	рулевая вилка мотоциклетного типа —		
Тормозные системы Рабочая (описание)	частично интегральная тормозная система с электронно-гидравлической системой управления, с гидравлическим усилителем, с АБС тормозной механизм переднего колеса – двухдисковый, с гидравлическим ручным приводом, тормозной механизм заднего колеса – однодисковый, с гидравлическим ножным приводом и возможностью управления от ручного привода (при срабатывании интегральной функции)		
Шины – обозначение размера – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки – обозначение категории скорости	120/70 ZR17 M/C 58 W	190/55 ZR17 M/C 75 W	

Оборудование транспортного средства	подогрев рукояток руля, подогрев сиденья, багажник, кофры багажные, радиоприемник с динамиками, навигационная система, бортовой компьютер, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, охранная сигнализация с пультом дистанционного управления, регулируемая подставка для ног
--	---

SERPTAUTO.RU