

TC RU E-DE.MT02.00373.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический грузовой фургон, с двустворчатой или одностворчатой задней дверью
Кабина	двух-, трех- или четырехдверная; одно-, двух- или пятиместная
Габаритные размеры, мм	
— длина	4408...4878 (4481...4951 ¹)
— ширина	1793
— высота	1793...1922
База, мм	2682...3006
Колея передних / задних колес, мм	1536...1542 / 1504...1544

¹ с установленным сцепным устройством

тип двигателя	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
CLCA	1327...1851	1908...2308	1075...1100	1100...1250	3408...3650	690...750	1500
CLCB	1360...1801	1942...2350	1075...1150	1100...1250	3442...3760	710...740	1500

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VOLKSWAGEN	
	CLCA	CLCB
	четырёхтактный дизель	
— обозначение на блоке цилиндров	CLC	CLC
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	1968	
— степень сжатия	16.0	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	81 (4200)	103 (4200)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (1500...2500)	250 (1500...2500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	03L 906 018 xx	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch	
Форсунки (маркировка)	Bosch, B004	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	3K – Warner, KK3, KKK, WTS, BV 40D	

Приложение № 1

для двигателя:	CLCA	CLCB
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183B, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183B	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	1K0 178 L?	1K0 166E?
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	2K0 118 B	2K0 120 L
– 2 ступень	2K0 120 L	–
Фильтр твердых частиц	–	–
транспортные средства с двигателями:	CLCB	CLCA
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	FM62Q034	FM5A4056
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением, полностью синхронизированная вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
I -	3.769	4.111
II -	1.958	2.118
III -	1.257	1.269
IV -	0.870	0.865
V -	0.857	0.660
VI -	0.717	-
3.X. -	4.549	4.000
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	3.944 / 3.087*	3.647

* - при включении 1...4 передач / 5, 6 передач и передачи заднего хода

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	VW/Audi AG, с электрическим или гидравлическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/65 R15	91, 95	T
	195/65 R15 (M+S)	95	T
	205/50 R17	93	H, V
	205/55 R16	94	H
	205/55 R16 (M+S)	94	T, H

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), противобуксовочная система (ASR), электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), система крепления детского сиденья „ISOFIX“, подушки безопасности, центральный замок, иммобилайзер;

по заказу: система вызова экстренных оперативных служб, климат-контроль, холодильник, автономный отопитель, акустическая система для парковки (APS), подготовка под установку телефона, бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, навигационная система, CD-чейнджер, противоугонное устройство, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом, подъёмный люк в задней части крыши, багажник на крыше, многосекционные сумки, кровать-раскладушка, сборный стол с двумя складными стульями, банкетка, решётчатая перегородка багажного отсека, противомоскитная сетка, тент, приставная палатка, раскладное спальное место, алюминиевый багажный короб, сигнализация, обогрев сидений, датчик дождя, омыватель фар, круиз-контроль, клетка для собак, выдвижной пол, система мониторинга давления воздуха в шинах, антенны наружные радио, телевизионные, систем спутниковой навигации, домкрат, знак аварийной остановки, рейлинги, противотуманные фары

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия