

TC RU E-CN.MT02.00603

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Назначение	буксирование полуприцепов
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм	
– длина	7345
– ширина	2495
– высота	3060...3560
База, мм	3450 + 1350
Колея передних/задних колес, мм	2020 / 1878 / 1878
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на первую ось	6700
– на вторую ось	9650
– на третью ось	9650
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	55450
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	—
– прицеп с тормозной системой	45000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	15550

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, четырехтактный дизель	
	CA6DM2-42E51	CA6DM2-39E51
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11040	11040
– степень сжатия	18.3	18.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	309 (1900)	287 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1300)	1900 (1300)

Приложение № 1

для двигателя:	CA6DM2-42E51	CA6DM2-39E51	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CPN2.2+ –6DN1		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2-6DM2		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX55W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Freudenberg, 1109010A50A-C00		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	FAW, один глушитель со встроенным нейтрализатором SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)	FAW, 1208010-18F		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs/YIDONG, DSP430, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	ZF, 16S2230TO	ZF, 16S1650OD	
	вперед – 16, назад – 2	вперед – 16, назад – 2	
	I –	13.80	15.39
	II –	11.54	13.09
	III –	9.49	10.57
	IV –	7.93	9.00
	V –	6.53	6.96
	VI –	5.46	5.92
	VII –	4.57	4.58
	VIII –	3.82	3.90
	IX –	3.02	3.36
	X –	2.53	2.86
	XI –	2.08	2.31
	XII –	1.74	1.96
	XIII –	1.43	1.52
	XIV –	1.20	1.29
	XV –	1.00	1.00
XVI –	0.84	0.85	
3.X.I –	12.92	12.44	
3.X.II –	10.80	10.59	
Главная передача (тип)	FAW, 2502035-A6E / 2402035-A6E, двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.263		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней тележки с приводом от энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз–замедлитель	
Шины		
Обозначение размера	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	Обозначение категории скорости
315/80 R22.5	154 / 151	L / M
Оборудование транспортного средства	кондиционер, автономный отопитель Webasto ThermoTop 2000, по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб	

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия