

## TC RU E-CN.MT02.00607

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4200
– ширина	1760
– высота	1570
База, мм	2555
Колея передних / задних колес, мм	1495 / 1484

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	Максимальная масса прицепа, кг
<b>A1XDE11TL5W2P1M5</b>	1290	1590	856, 744	буксировка прицепа не предусмотрена
<b>A1XDE11TL5W1P1G3</b>	1320	1620	889, 741	буксировка прицепа не предусмотрена

<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	Chery, SQRD4G15B, четырехтактный с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1497
– степень сжатия	11.4
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	135 (2750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
<b>Система питания</b> (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Magneti Marelli Automotive Components (Wuhu) Co., Ltd., 9GC
Форсунки (тип, маркировка)	Magneti Marelli Automotive Components (Wuhu) Co., Ltd., IWP 244
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery, J69-1109110, с бумажным элементом
<b>Система зажигания</b> (тип)	бесконтактная, с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	UAES, Borg Warner Automotive Components (Ningbo), D4G15B-3705110, D4G15B-3705110AB
Свечи (маркировка)	FR7DTC

## Приложение № 1

Для модификаций:		A1XDE11TL5W2P1M5	A1XDE11TL5W1P1G3
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>		два глушителя и два нейтрализатора отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка) - 1 ступень		Chery, D4G15B-1008110	Chery, D4G15B-1008110AB
- 2 ступень		Chery, A13-1205030AC	
Глушители (маркировка) - 1 ступень		Chery, A13-1201110FA	
- 2 ступень		Chery, J69-1201030	
<b>Трансмиссия</b>		механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		Chery, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)		QR515MHF,	QR416AHА,
число передач и передаточные числа		с ручным управлением	автоматическая
		вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
I -		3.545	2.848
II -		2.050	1.553
III -		1.346	1.000
IV -		0.969	0.701
V -		0.725	—
3.X. -		3.364	2.344
Главная передача (тип)		цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число		4.500	4.131
<b>Подвеска</b>			
Передняя (описание)		независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
<b>Рулевое управление (описание)</b>		с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)		"шестерня-рейка", J69-3401010BB	
<b>Тормозные системы</b>			
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес	
<b>Шины</b>			
– обозначение размера		205/55 R16	T125/70 R17*
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		91	96
– обозначение категории скорости		V	M
* - шина для временного использования			
<b>Оборудование транспортного средства</b>		дневные ходовые огни, кондиционер, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, электростеклоподъемники, иммобилайзер; по заказу: потолочный вентиляционный люк, электропривод зеркал	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.И. Щепкин

(инициалы, фамилия)