

Приложение № 1

для модификации:	263?XA1A	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FCA ITALY S.p.A. 843A1000 четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1368	
– степень сжатия	11.1±0.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	70 (6000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	127 (4500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 7910R0	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 46783548	
Глушители шума впуска (маркировка)	CORNAGLIA, 55184934	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	FEDERAL MOGUL, BAE403C	
Свечи (маркировка)	NGK, DCPR7EN-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	MAGNETI MARELLI, 55183102 / 51804371	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	MAGNETI MARELLI, 51857913	
– 2 ступень	MAGNETI MARELLI, 51857596	
для модификаций:	263?XC1A	263?XM1A
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FCA ITALY S.p.A. 263A2000 263A6000 четырехтактный, дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1248	1248
– степень сжатия	16.8±0.2	16.8±0.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	66 (4000)	55 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	200(1500)	200(1500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	MAGNETI MARELLI, MJD 8F2.D1	MAGNETI MARELLI, MJD 8F3.D6
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 0.445.010.226	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445.110.351	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, BV35	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 51816590	
Глушители шума впуска (маркировка)	CORNAGLIA, 51816590	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	MAGNETI MARELLI, 55217451	MAGNETI MARELLI, 55210288
Глушители (маркировка)	MAGNETI MARELLI, 51810709	MAGNETI MARELLI, 51834047

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		
I -	4.100		4.273
II -	2.158		2.238
III -	1.345		1.444
IV -	0.974		1.029
V -	0.829		0.795
3.X. -	3.818		3.909
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	4.923		3.929
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с ассистентом торможения BAS, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/60 R16C	99/97	T
	195/65 R15	95	T
	185/65 R15	92	T
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости ESC, электрические стеклоподъемники, подушка безопасности водителя, преднатяжители ремней безопасности, дневные ходовые огни по заказу: система мониторинга давления воздуха в шинах, передние противотуманные фары, кондиционер, противоугонное устройство, подушки безопасности пассажиров, боковые подушки безопасности, парктроник		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия