

TC RU E-RU.АЯ04.00153.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	хэтчбэк, несущий, цельнометаллический, сварной / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4631
- ширина	1893
- высота	1694
База, мм	2807
Колея передних / задних колес, мм	1611 / 1612
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1616
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1951
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	1100
- на заднюю ось	990
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SAIC Motor Corporation Limited, 15S4G четырёхтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1498
- степень сжатия	9.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	109.8 (5500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	215 (2200...4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	BOSCH, ME7
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Shanghai ling heavy supercharger Co., Ltd., TF035HM
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SHANGHAI YONGHONG AUTO PARTS CO., LTD., 1109010001-B11, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	SHANGHAI YONGHONG AUTO PARTS CO., LTD.
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Mr Bayrou co., Ltd, IGN200001
Свечи (маркировка)	Shanghai special contented industry co., LTD, PFR6Y или ZhuZhou Torch Spark Plug Co., Ltd., DK7RTC, K7RTAI
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Zhe Jiang Da-Feng Automobile Technology Co., Ltd
- 1 ступень	1205AA (1205010001-B11)
- 2 ступень	1205AA (1205010001-B11)
Глушители (маркировка)	Zhe Jiang Da-Feng Automobile Technology Co., Ltd
- 1 ступень	1201AA (1201010001-B11)
- 2 ступень	1201AB (1201020001-B11)

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое		
Коробка передач (марка, тип)	Chongqing landai powertrain Co., Ltd. LD525, с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		
I -	3.889		
II -	2.118		
III -	1.458		
IV -	1.091		
V -	0.814		
3.X -	3.600		
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		
- передаточное число	4.063		
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, с цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, многорычажная		
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем		
- рулевой механизм (тип)	«шестерня- рейка»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС, ESC, BAS		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод на тормозные механизмы задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/65R17	108	H
	235/70R16	106	H
Оборудование транспортного средства	климат-контроль или кондиционер (с хладагентом R134A)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)