

TC RU E-CN.MT39.00300

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

модификации:	HGJ9402GDY	HGJ9350GDY	HGJ9408GDY	WGXX-JZX-4
Количество осей / колес	4/8; 1 запасное колесо			
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого сечения с термоизоляцией объемом 33...37,5 м ³	цистерна круглого сечения с термоизоляцией объемом 52,0 м ³	цистерна круглого сечения объемом 45...59,6 м ³	платформа для перевозки контейнеров различного типа, в том числе специализированных контейнеров - цистерн
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка технических газов: кислород (№ ООН 1073), азот (№ ООН 1977), аргон (№ ООН 1951)	транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка метана охлажденного жидкого или газа природного охлажденного жидкого с высоким содержанием метана (№ ООН 1972)	транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка сжиженной смеси углеводородных газов (№ ООН 1965)	перевозка контейнеров различного типа, в том числе, специализированных и контейнеров-цистерн
Габаритные размеры, мм:				
– длина	12400	12870	12290...13000	12512
– ширина	2480	2500		2480
– высота	3650...3700	3850...3900	3940...3990	1680
– высота погрузочная		–		1282
– высота максимальная допустимая		–		3873
База, мм	4890 + 1310 + 1310 + 1310	5770 + 1310 + 1310 + 1310	5760 + 1310 + 1310 + 1310	6380 + 1310 + 1310 + 1310
Колея колес, мм	2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000...15000	14000...15500	14900...15800	7000...7800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33700...40000	33700	33700...40000	36000...45000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	5080...7500	5080	5080...7500	6000...7500
– на вторую ось	5080...7500	5080	5080...7500	6000...7500
– на третью ось	5080...7500	5080	5080...7500	6000...7500
– на четвертую ось	5080...7500	5080	5080...7500	6000...7500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11570...16000	13380	11570...16000	12000...15000

Приложение № 1

Подвеска (описание)	пневматическая		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанные		
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй или третьей и четвертой, или всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/65 R22,5	164	J
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, подъемник запасного колеса – для всех, по заказу: криогенный насос, заправочная колонка, криогенные шланги, заправочный пистолет – для HGJ9402GDY, HGJ9350GDY, HGJ9408GDY		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)