

TC RU E-CN.MT02.00580

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа
Кабина	двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него

для модификаций:	BJ1069...	BJ1089...	BJ1099...	BJ1129...
Габаритные размеры, мм				
— длина	5995...6995	5995...7995	5995...8480	7725...9060
— ширина	1900...2290	1900...2290	1900...2490	2100...2490
— высота	2250...2400	2250...2400	2250...2510	2250...2710
База, мм	3360...3800	3360...4200	3360...4700	4200...5200
Колея передних/задних колес, мм	1665...1730 / 1590...1680	1665...1730 / 1590...1680	1665...1930 / 1590...1800	1665...1930 / 1590...1800
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3115...3710	3480...4000	3480...4500	3700...7810
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6500	7990	9500	12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
— на переднюю ось	2200...2500	2200...3000	2200...3000	2500...4500
— на заднюю ось	4000...4500	4500...6000	5000...8000	6000...10000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	—	—	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, четырехтактный дизель			
	ISF3.8s5154		ISF3.8s5168	
	4, рядное		4, рядное	
	3760		3760	
	17.2		17.2	
	112 (2600)		122 (2600)	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	3760		3760	
— степень сжатия	17.2		17.2	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	112 (2600)		122 (2600)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)		592 (1300...1700)	
Топливо	дизельное		дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HE211WG			

Приложение № 1

для двигателя:	ISF3.8s5154		ISF3.8s5168		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Zhucheng Headway Machine Co., Ltd., K223019, с сухим бумажным элементом				
Глушители шума впуска (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов				
Нейтрализатор (маркировка)	SCRV015				
Глушитель (маркировка)	Zhucheng Headway Machine Co., Ltd. PKX08-B002		Zhucheng Headway Machine Co., Ltd. PKX06-P001		
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	6S500 / 6S600	6TS55	651B / 646B	6G120	
число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед - 6, назад – 1				
	I -	6.198	6.158	5.513	6.012
	II -	3.287	3.826	3.417	3.292
	III -	2.025	2.224	2.115	2.004
	IV -	1.371	1.361	1.381	1.367
	V -	1.000	1.000	1.000	1.000
	VI -	0.780	0.768	0.795	0.789
	3.X. -	5.681	5.708	5.128	5.395
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная				
— передаточное число	4.110 или 4.330 или 4.875 или 5.286 или 5.571				
Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
Рулевое управление (описание)					
— рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные				
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз–замедлитель				

Приложение № 1

Шины

Обозначение размера	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	Обозначение категории скорости
215/75 R17.5	125 / 122	M
265/70 R19.5	146 / 144	M
7.00 R16LT(C)	117 / 116	N
7.50 R16	122 / 121	L
7.50 R16LT	122 / 118	L
8.25 R20	136 / 134	L
9.00 R22.5	136 / 134	M

Оборудование транспортного средства

по заказу: кондиционер, аудиосистема, антенна, система поддержания скорости движения (круиз-контроль)

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия