

TC RU E-CN.HB23.00014

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	с приводом на заднее колесо
Расположение двигателя	двигатель расположен в пределах базы, с поперечным расположением оси коленчатого вала
Количество мест для сидения	2
Рама	штампованно-сварная
Габаритные размеры, мм	
- длина	2100
- ширина	885
- высота	1360
База, мм	1395
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	142
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	292
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	160/210
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	S2, S2motors, SUKIDA 166FMM четырёхтактный, с принудительным зажиганием и воздушным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	1, вертикальное
- рабочий объем цилиндров, см ³	230
- степень сжатия	10,0 ± 0,3:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	12,0 (7000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	17,4 (5500)
Топливо	бензин, октановое число не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	KF, PZ30
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	YINAN GH250 С сухим бумажным элементом
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	LiHua, D101SY130517, индуктивного типа
Свечи (маркировка)	LG, D8TC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенными нейтрализаторами отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	двухкомпонентные, каталитические, встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	Sukida Ronglong GH250, резонаторного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным переключением		
число передач и передаточные числа	вперед - 5		
I -	2.667		
II -	1.867		
III -	1.471		
IV -	1.150		
V -	0.955		
Главная передача (тип)	цепная		
- передаточное число	2,53		
Подвеска			
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)	маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором		
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с отдельным приводом на переднее и заднее колесо тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с гидравлическим ручным приводом (правый рычаг) тормозной механизм заднего колеса – дисковый, с гидравлическим ножным приводом (правая педаль)		
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
переднее колесо	90/90-19	58	P
заднее колесо	110/90-17	66	
Оборудование транспортного средства	-		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)