

ТС RU E-RU.MP03.00169

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки						
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем						
Расположение двигателя	переднее продольное						
Исполнение загрузочного пространства	специализированная платформа с высокими бортами (для 6898B1, 6898B1-10); самосвальный кузов с разгрузкой назад, краноманипуляторная установка (КМУ) за кабиной (для 6898B2); оборудование в составе: смесительного барабана с воронками для загрузки и выгрузки бетонной смеси, бака для воды с запорной арматурой и рукавами системы подачи воды в барабан и системы подогрева воды (для 6898B3, 6898B3-10); кузов-фургон (для 6898B4, 6898B4-10); цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос (для 6898B5); самосвальный кузов с боковой или задней разгрузкой (для 6898B6, 6898B7, 6898B7-10); самосвальный кузов с боковой разгрузкой, краноманипуляторная установка за кабиной (для 6898B8, 6898B8-10)						
Назначение	для перевозки сельскохозяйственной продукции (для 6898B1, 6898B1-10); для погрузки, транспортирования и выгрузки различных грузов (в том числе металлолома) (для 6898B2); для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю (для 6898B3, 6898B3-10); для перевозки различных грузов (для 6898B4, 6898B4-10); для вакуумной очистки выгребных ям, транспортирования и выгрузки сточных масс, механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки прочих технических жидкостей (для 6898B5); для перевозки сыпучих грузов (для 6898B6, 6898B7, 6898B7-10, 6898B8, 6898B8-10) и производства погрузочно-разгрузочных работ (для 6898B8, 6898B8-10)						
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед						
для типов	6898B1	6898B1-10	6898B2	6898B3	6898B3-10	6898B4	6898B4-10
Габаритные размеры, мм							
- длина	8285	9230	9920	7200	7850	8285	9545
- ширина		2550		2500		2550	
- высота	2920		3740	3315		3900	
База, мм	3690 + 1320	4470 + 1320		3190 + 1320	3690 + 1320		4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10125	10625	13725	12245	12725	9625	9925
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25200		25000	25200		25000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
- на первую ось	6200		6000	6200		6000	
- на вторую ось	9500		9500	9500		9500	
- на третью ось	9500		9500	9500		9500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	38200		38000	—		38000	
Максимальная масса прицепа, кг	13000			—		13000	

Приложение № 1

для типов	6898B5	6898B6	6898B7	6898B7-10	6898B8	6898B8-10
Габаритные размеры, мм						
- длина	8285	7080	6940	8285		9370
- ширина	2500			2550		
- высота	3470	2850	2920		3410	
База, мм	3690 + 1320	3190 + 1320		3690 + 1320		4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9765	10125	9725	10125	12925	13425
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24840	25200			25000	25200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
- на первую ось	5870	6200			6000	6200
- на вторую ось	9485	9500				
- на третью ось	9485	9500				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	37840	38200			38000	38200
Максимальная масса прицепа, кг	13000					
для транспортных средств на шасси	65115-42	65115-46	65115-L4	65115-A4		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.622-280;	КАМАЗ, 740.662-300; четырехтактный, дизель	Cummins, ISB6.7 300;	Cummins, ISB6.7e4300;		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	11762			6700		
- степень сжатия	17,9±0,4			17,3±0,3		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	206,0 (1900)	221,0 (1900)	225,6 (2300)	219 (2500)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1177 (1300)	1275 (1300)	1100 (1700)	1097 (1400)		
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива					
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)			Cummins, CM2150C	Cummins, CM2150E	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)			Bosch, CR/CP3S3/L110	Bosch, CR/CP3HS3	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)			Bosch, CRIN 2 (0 445)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	с двумя турбокомпрессорами: КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/ 0,76D9 или с одним турбокомпрессором: Borg Warner Turbo Systems, S300G13809700027			Holset, HX35W	Holset, HX351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 721.1109510-10 или ФВ 728.1109510			Автоагрегат, ФВ721.1109510-08 или ФВ721.1109510-10 или ФВ728.1109510, или «MANN+HUMMEL», Europiclon 45 700 92 941, или «K3TAA», K661.1109510-08		
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует				SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	—				встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010 или 6520-1201010-05				Cummins, 300730-A	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430; сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154; с ручным управлением		ZF 9S1310TO;
- число передач и передаточные числа	10-вперед, 2-назад		9-вперед, 1-назад
	низшее	высшее	
I	7,820	6,380	9,480
II	4,030	3,290	6,580
III	2,500	2,040	4,680
IV	1,530	1,250	3,480
V	1,000	0,815	2,620
VI	—	—	1,890
VII	—	—	1,350
VIII	—	—	1,000
IX	—	—	0,750
З.Х.	7,380	6,020	8,970
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
- передаточное число	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- обозначение размера	10,00R20	11,00R20	11R22,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	146/143 или 149/146	150/146 или 149/145	146/143 или 148/145
- обозначение категории скорости	J или K	J или K	L или K
Оборудование транспортного средства	- устройства увязки; - устройства освещения рабочей зоны; - дополнительная балка аутригеров (входят в комплект краноманипуляторной установки); - кондиционер (по заказу)		