

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4/8 или 4/16; 1 или 2 запасных колеса			
Исполнение загрузочного пространства	98774-0000010-01, 98774-0000010-02, 98774-0000010-03, 98774-0000010-04 – металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с бортами или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с трапами или без них, с контейнерными замками или без них; 98774-0000020-01, 98774-0000020-02, 98774-0000020-03, 98774-0000020-04 – платформа с бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, со сдвижным каркасом крыши или без него, с задними распашными дверями или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с настилом или без него, с контейнерными замками или без них; 98774-0000030-01, 98774-0000030-02, 98774-0000030-03, 98774-0000030-04 – металлическая платформа с фермой кассетного типа; 98774-0000040-01, 98774-0000040-02, 98774-0000040-03, 98774-0000040-04 – кузов самосвальный с задней разгрузкой			
Назначение	98774-0000010-01, 98774-0000010-02, 98774-0000010-03, 98774-0000010-04 – перевозка крупно-габаритных неделимых грузов, в исполнении с бортами – перевозка, в том числе различных грузов; с установленным контейнерными замками – контейнеров различного типа; 98774-0000020-01, 98774-0000020-02, 98774-0000020-03, 98774-0000020-04 – перевозка различных грузов, в исполнении с установленным контейнерными замками – контейнеров различного типа; 98774-0000030-01, 98774-0000030-02, 98774-0000030-03, 98774-0000030-04 – перевозка железобетонных панелей, плит и других изделий сборного домостроения; 98774-0000040-01, 98774-0000040-02, 98774-0000040-03, 98774-0000040-04 – перевозка сыпучих грузов.			
для модификаций:	98774-0000010-01, 98774-0000010-02, 98774-0000010-03, 98774-0000010-04	98774-0000020-01, 98774-0000020-02, 98774-0000020-03, 98774-0000020-04	98774-0000030-01, 98774-0000030-02, 98774-0000030-03, 98774-0000030-04	98774-0000040-01, 98774-0000040-02, 98774-0000040-03, 98774-0000040-04
Габаритные размеры, мм:				
– длина	12000...17000	9000...16600	7500...13000	8500...10000
– длина с раздвинутой рамой	12500...24000	–		
– ширина	2500...3500	2500...2550		
– ширина с уширителями	3000...4000	–		
– ширина с выдвижными стойками	3000...3540		–	
– высота	1700...4000	2300...4000	2500...4000	3000...4000
– высота погрузочная	580...1300	1000...1650	–	
– высота максимальная допустимая	4000		–	
База, мм	5500...11000 + 1310...1560 + 1310...1560 +1310...1560	2800...11000 + 1310...1560 + 1310...1560 + 1310...1560	2800...6000 + 1310...1560 + 1310...1560 + 1310...1560	3000...5000 + 1310...1560 + 1310...1560 + 1310...1560
База с раздвинутой рамой, мм	6000...18000 + 1310...1560 + 1310...1560 + 1310...1560	–		

Приложение № 1

для модификаций:	98774-0000010-01, 98774-0000010-02, 98774-0000010-03, 98774-0000010-04	98774-0000020-01, 98774-0000020-02, 98774-0000020-03, 98774-0000020-04	98774-0000030-01, 98774-0000030-02, 98774-0000030-03, 98774-0000030-04	98774-0000040-01, 98774-0000040-02, 98774-0000040-03, 98774-0000040-04
Колея колес, мм	1820...2095			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...19000	8000...16000	10000...18000	15000...22000
для модификаций:	98774-0000010-01, 98774-0000020-01, 98774-0000030-01, 98774-0000040-01	98774-0000010-02, 98774-0000020-02, 98774-0000030-02, 98774-0000040-02	98774-0000010-03, 98774-0000020-03, 98774-0000030-03, 98774-0000040-03	98774-0000010-04, 98774-0000020-04, 98774-0000030-04, 98774-0000040-04
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000...47000	47100...58000	58100...72000	72100...89000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	6000...9000	7000...11000	9000...14000	10000...15000
– на вторую ось	6000...9000	7000...11000	9000...14000	10000...15000
– на третью ось	6000...9000	7000...11000	9000...14000	10000...15000
– на четвертую ось	6000...9000	7000...11000	9000...14000	10000...15000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8000...12000	12000...19000	11000...25000	13000...32000
Подвеска (описание)	пневматическая или рессорная, на параболических или на полуэллиптических многолистных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них и стабилизаторами поперечной устойчивости или без них			
Рулевое управление (описание)	саморегулирующийся механизм рулевого управления на четвертую ось или третью и четвертую ось, или без него			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые с автоматической регулировкой зазора			
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес третьей и четвертой осей или всех осей			
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	385/65 R22,5	160	J	
	445/65 R22,5	169	K	
	235/75 R17,5	143/141	J	
	245/70 R17,5	143/141	J	
	315/80 R22,5	154/150	M	
	275/70 R22,5	148/145	J	
	10.00R20	146/143	K	
	11.00R20	150/146	K	
	12.00 R20	154/149	J	
	425/85 R21	156	J	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	
98774-0000010-01, 98774-0000010-02, 98774-0000010-03, 98774-0000010-04	уширители рамы, стойки, выдвижные стойки, топливный бак, трапы: с механическим приводом, с гидравлическим приводом
98774-0000020-01, 98774-0000020-02, 98774-0000020-03, 98774-0000020-04	задние распашные двери, стойки, выдвижные стойки, сдвижной каркас крыши

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)