

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения, в т.ч. с распашными боковыми бортами, с гидробортом или без него – для 4364B1 фургон изотермический с задней и (или) боковыми дверями, с холодильной установкой или без нее- для 4364B5 фургон – мастерская (лаборатория), с окнами - для 4364B3 бортовая платформа: - с каркасом и тентом или без них, с гидробортом или без него – для 4364B0 - с краноманипуляторной установкой (КМУ) – для 4364B4 специальная платформа с КМУ- для 4364B2 специальный кузов для перевозки мусора – для 4364B6 горизонтальная цистерна с теплоизоляцией или без нее – для 4364BA гидроподъемник – для 4364BE самосвальная платформа – для 4364B7
Назначение	транспортные средства 4364B4 предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения, транспортные средства 4364B0, 4364B1 предназначены для перевозки грузов различного назначения, транспортные средства 4364B2 предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей, транспортные средства 4364B3 предназначены для перевозки оборудования лаборатории/мастерской, транспортные средства 4364B5 предназначены для перевозки скоропортящихся грузов, транспортные средства 4364B6 предназначены для перевозки твердых бытовых отходов и мусора, транспортные средства 4364BA предназначены для перевозки технической воды и других непищевых жидкостей, транспортные средства 4364BE предназначены для перевозки гидроподъемника с люлькой для подъема людей, транспортные средства 4364B7 предназначены для перевозки сыпучих грузов.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Приложение № 1

	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	Длина	Ширина	Высота		
4364B0, 4364B1	6455–11150*	2470 - 2550	2675 - 3950	3760, 4260, 5510, 6200	1925 / 1840
4364B3	6455 - 11150	2470 - 2550	2800 - 3950		
4364B4	6455 - 11150	2470 - 2550	2900 - 3950		
4364B5	6455 - 11150	2470 - 2600	2900 - 3950		
4364BA	6455 - 10600	2470 - 2550	2700 - 3150	3760, 4260	
4364B2	6455-11150	2470-2550	2800 - 3950		
4364B6	6455 - 8200	2470 - 2550	2700 - 3500		
4364B7	6950 - 8200	2470- 2550	2700 - 3500		
4364BE	6000 – 7600	2470 – 2550	2700 – 3950		

* - при наличии гидроборта длина увеличивается на 420мм

	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось
4364B0	5950 - 8000	17500	6500	11000
4364B1	6000 - 8950			
4364B2	6600 - 11150			
4364B3	6455 - 11150			
4364B4	6960 - 9950			
4364B5	6400 - 9900			
4364B6	6700 – 10600			
4364B7	6200 – 10200			
4364BA	6200 - 9800			
4364BE	10700 - 17350			

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

HINO, J08E-UR

дизель четырехтактный

- количество и расположение цилиндров

6, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

7684

- степень сжатия

18,0

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85

191,0 (2500)

- максимальный крутящий момент, Н м (мин⁻¹)

794 (1500)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива

Блок управления (маркировка)

Denso, 89663-E2A4?

ТНВД (тип, марка)

Denso, 22100-E053?

Форсунки (тип, маркировка)

Denso, 23670-E003?

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Honeywell, GTA40

TC RU E-RU.AB58.00114

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

Hino, 17700-E003
с бумажным фильтрующим элементом

Глушители шума впуска (маркировка)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень
- 2 ступень

в одном корпусе с глушителем

-

Глушители (маркировка)

- 1 ступень
- 2 ступень

HINO, E012

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Exedy, 31210-E0240, сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом

шасси GH8JLTA-QHR, GH8JLTG-QHR,
GH8JPTA-QHR, GH8JSTA-QHR,
GH8JPTG-QHR, GH8JSTG-QHRGH8JPTG-THR, GH8JSTG-THR,
GH8JGTG-THR, GH8JLTA-THR,
GH8JLTG-THR, GH8JPTA-THR,
GH8JSTA-THR

Коробка передач (марка, тип)

HINO, MF06

EATON, ES11109

механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах

механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-IX передачах

- число передач
- передаточные числа

6 – вперед, 1 – назад

9 – вперед, 1 – назад

I-	8,189
II-	5,310
III-	3,076
IV-	1,936
V-	1,341
VI-	1,000
VII-	-
VIII-	-
IX-	-
3.X.-	7,142

12,637
8,806
6,550
4,768
3,548
2,481
1,845
1,343
1,000
13,210

Главная передача (тип)

гипоидная

- передаточное число

4,333 или 4,555 или 4,875
или 5,285 или 5,428

4,333 или 4,555

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Приложение № 1

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для шасси GH8JJTA-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JSTA-QHR, GH8JJTA-THR, GH8JPTA-THR, GH8JSTA-THR, GH8JGTG-THR) или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами , с электронным управлением контроля высоты рамы (для шасси GH8JJTG-QHR, GH8JPTG-THR, GH8JSTG-THR, GH8JJTG-THR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTG-QHR)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22,5	1452/146 или 152/148 или 150/145	M,L,K

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (4364B2),

по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель, кондиционер, электростеклоподъемники(все), гидроборт -4364B0, 4364B1, холодильная установка -4364B5

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)