

## TC RU E-US.AЯ04.00222

<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА</b>						
Колесная формула/ведущие колеса		4 x 2/ задние или 4 x 4 / все				
Схема компоновки транспортного средства		классическая или полноприводная				
Расположение двигателя		переднее, продольное				
Тип кузова/количество дверей		цельнометаллический, сварной, несущий, седан/ 4				
Количество мест для сидения		5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)				
Габаритные размеры, мм						
- длина		4966				
- ширина		1834				
- высота		1438				
База, мм		2910				
Колея передних/задних колес, мм		1560/1568				
Для автомобилей с типом двигателя/трансмиссией/типом привода	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
LTG /AT /4 x 4	1782 – 1845	2260	1070	1220	750	1136
LTG /AT /4 x 2	1709 – 1758	2160	1010	1210	750	1136
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)		General Motors Company, LTG				
- количество и расположение цилиндров		четырехтактный, с принудительным зажиганием				
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>		4, рядное				
- степень сжатия		1998				
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85		9.5				
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )		177 (5900)				
Топливо		400 (3000 – 4500)				
		бензин с октановым числом не менее 95, допускается содержание до 10 % этанола				
<b>Система питания</b> (тип)		непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)		GM/Continental, E39A				
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch или AC Delco, 12631970				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Mitsubishi Heavy Industries, 12653326, 12658628, 12663028, 12674684				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Mann & Hummel или AC Delco, 22781108 с сухим бумажным элементом 20857930, A3178C				
Глушители шума впуска (маркировка)						
- 1 степень		20857938				
- 2 степень		22781108				
<b>Система зажигания</b> (тип)		Denso, электронная, бесконтактная				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		Denso, 12654078, 12647827				
Свечи (маркировка)		NGK или AC Delco, 12654078				

## Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	каталитический нейтрализатор, резонатор и глушитель		
Нейтрализатор (маркировка)	Katcon		
- 1 ступень	12656953		
- 2 ступень	-		
Глушители (маркировка)	Eberspaecher		
- 1 ступень	2050B (резонатор)		
- 2 ступень	2050A		
<b>Трансмиссия</b>	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	—		
Коробка передач (марка, тип)	GM, M5N		
	автоматическая, восьмиступенчатая, с электронным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		
I –	4.62		
II –	3.04		
III –	2.07		
IV –	1.66		
V –	1.26		
VI –	1.00		
VII –	0.85		
VIII –	0.66		
3.X. –	3.93		
Главная передача (тип)	гипоидная		
передаточное число	3.27 (для 4 x 4) или 2.85 (4 x 2)		
Раздаточная коробка (тип)	BorgWarner, одноступенчатая (для 4 x 4)		
передаточное число	1.00		
<b>Подвеска</b>			
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, с цилиндрическими пружинами, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
<b>Рулевое управление</b> (описание)	с электроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«шестерня – рейка»		
<b>Тормозные системы</b>			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – дисковые, ABS, ESC, BAS		
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) или электромеханический привод на тормозные механизмы задних колес		
<b>Шины</b>	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	P245/40R18 или 245/40R18	93	V или Y

## Приложение № 1

<b>Оборудование транспортного средства</b>	фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые и потолочные подушки безопасности для водителя и пассажиров (кроме центрального пассажира второго ряда сидений), противотуманное устройство, система климат-контроля (хладагент R-134a или HFO-1234yf), система спутниковой навигации GPS, CD/DVD-радиоприемник, TV-тюнер, радары системы контроля мертвых зон 24 ГГц, радары системы активного круиз-контроля 77 ГГц, система переднего адаптивного освещения (AFS), дневные ходовые огни, стояночные огни, система мониторинга давления воздуха в шинах.
--	---

Руководитель органа по сертификации

---

(подпись)

**Д.А. Зудов**  
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТОР