

TC RU E-RU.MT22.00546

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с тентом или без него (для 27388F)); кузов-фургон закрытого типа (изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой дверью (для 27388U) или боковыми дверями (для 27388Z); платформа ломаная с выдвигающимися трапами или платформа сдвижная (для 27388V)
Назначение	для перевозки грузов различного назначения (для 27388F); для перевозки скоропортящихся продуктов и продовольственных грузов (для 27388U) или хлебобулочных изделий (для 27388Z); автоэвакуатор (для 27388V)
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная

Для модификаций:	27388U	27388F	27388Z	27388V	
				сдвижная платформа	ломаная платформа
Габаритные размеры, мм					
– длина		6480...8400		7900...8900	7850...8200
– ширина	2200...2600	2200...2500		2350...2500	
– высота	3200...3590	2400...3590	3200...3590	2450	
База, мм		3365, 3815, 4175, 4475		3815, 4175	
Колея передних / задних колес, мм			1680 / 1650		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		3265...4500		3900, 4120	3720, 3970
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг			7500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			3100 / 6000		
Максимальная масса прицепа, кг			буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4NC) ISUZU, 4HK1 (4HK1E5NC)	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193	
– степень сжатия	17.5	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	114 (2600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	419 (1600...2600)	
Топливо	дизельное	

Для двигателя:	4HK1 (4HK1E4NC)	4HK1 (4HK1E5NC)
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transton, 898118930? или 898163727?	Transton, 898270702?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897386557?	Denso, 898168006?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 061?	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries	
	898027772?	898203610?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	898050415? или 898116638?,	898050415?

Приложение № 1

Для двигателя:	4HK1 (4HK1E4NC)	4HK1 (4HK1E5NC)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор совмещен с глушителем первой ступени	один глушитель, нейтрализатор совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Nisshin Kogyo или Nisshin Kogyo или ISUZU, 898165505?	ISUZU, 898292548?
– 2 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898041972?	–

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY6S, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I -	5,979
II -	3,434
III -	1,862
IV -	1,297
V -	1,000
VI -	0,759
3.X. -	5,701
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4,1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический, двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС, с гидравлическим усилителем; тормозные механизмы всех колес – барабанные (для мод. с дв. 4HK1E4NC) или с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые (для мод. с дв. 4HK1E5NC)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
– обозначение размера	215/75 R17.5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	126/124 или 124/123
– обозначение категории скорости	M или L

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, холодильное оборудование (хладагент R-134A), фиксирующие элементы для удержания груза (для 27388U); приспособления для крепления эвакуируемого автомобиля, фара освещения рабочей зоны, проблесковый маячок желтого цвета (для 27388V); по заказу: подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или с электроприводом, центральный замок
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)