

TC RU E-CN.ГA06.00166.И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 12 + 1 (запасное) - для всех; 3 / 6 +1 (запасное) - для всех, кроме LBN1040, LBN1060, LBN1070, LBN1080, LBN10100, LBN1260, LBN1272, LBN1280, LBN12100				
Исполнение загрузочного пространства	SWH1235, SWH1250 - металлическая платформа с откидными боковыми и задним бортами, со стойками или без них, оборудованная устройствами для фиксации и крепления контейнеров; СТН3639, СТН3250, СТН4044 - цистерна конусообразной формы с полезным объемом 32...40 м ³ ; ОТН3631, ОТН4540, ОТН3230, ВТС3638В, ВТС3234В, ВТС4043В - цистерна чемоданообразного сечения, некалиброванная с полезным объемом 32...45 м ³ ; LBN1040, LBN1060, LBN1070, LBN1080, LBN10100, LBN1260, LBN1272, LBN1280, LBN12100 - металлическая платформа с уширителями или без них, с откидными трапами, с бортовой платформой на гусাকে, с боковыми стойками или без них, с открывающимися задним и боковыми бортами или без них				
Назначение	SWH1235, SWH1250 - для транспортирования грузов общего назначения и контейнеров типа 1AA, 1CC; СТН3639, СТН3250, СТН4044 - для транспортирования сухого цемента; ОТН3631, ОТН4540, ОТН3230 - для транспортирования светлых нефтепродуктов; ВТС3638В, ВТС3234В, ВТС4043В - для транспортирования битума; LBN1040, LBN1060, LBN1070, LBN1080, LBN10100, LBN1260, LBN1272, LBN1280, LBN12100 - для транспортирования колесно-гусеничной техники и крупногабаритных неделимых грузов				
для модификаций:					
Габаритные размеры, мм	SWH1235	SWH1250	СТН3639	СТН3250	СТН4044
— длина	12520...13700	12460...13700	10000...13700		
— ширина	2500...2570	2500...2560	2500		
— высота	2470...2970	2560...2970	3500...3900		
— высота погрузочная, максимальная допустимая	1300...1535, 3750...4130		-		
База, мм	7000...8000 + 1310 или 1350 + 1310 или 1350		6180...8000 + 1310 или 1350 + 1310 или 1350	5650...8000 + 1310 или 1350 + 1310 или 1350	6180...8000 + 1310 или 1350 + 1310 или 1350
Колея колес, мм	2060 (для транспортных средств с односкатной ошиновкой); 1820 (для транспортных средств с двухскатной ошиновкой)				
для модификаций:					
Габаритные размеры, мм	ОТН3631	ОТН4540	ОТН3230	ВТС3638В	ВТС3234В
— длина	10000...13700				
— ширина	2480	2500	2480	2500	2490
— высота	3400...3900	3500...3900	3300...3900		
	7200...8000 +1310 или 1350 +1310 или 1350			6900...8000 +1310 или 1350 +1310 или 1350	7200...8000 +1310 или 1350 +1310 или 1350

Приложение № 1

для модификаций:	ОТН3631	ОТН4540	ОТН3230	ВТС3638В	ВТС3234В
Колея колес, мм	2060 (для транспортных средств с односкатной ошиновкой); 1820 (для транспортных средств с двухскатной ошиновкой)				
для модификаций:	ВТС4043В	LBH1040	LBH1060	LBH1070	LBH1080
Габаритные размеры, мм					
– длина	10000...13700	11000...19000			
– ширина	2490	2500...3000	2500...3500		
– высота	3500...3900	2620	3490		
База, мм	7200...8000 +1310 или 1350 +1310 или 1350	7000...12000 + 1310 или 1350 +1310 или 1350			
Колея колес, мм	2060 (для транспортных средств с односкатной ошиновкой); 1820 (для транспортных средств с двухскатной ошиновкой)				
для модификаций:	LBH10100	LBH1260	LBH1272	LBH1280	LBH12100
Габаритные размеры, мм					
– длина	11000...19000				
– ширина	2500...3500				
– высота	3490	3740			3195...3920
База, мм	7000...12000 + 1310 (1350) + 1310 (1350)				
Колея колес, мм	2060 (для транспортных средств с односкатной ошиновкой); 1820 (для транспортных средств с двухскатной ошиновкой)				
для модификаций:	SWH1235, SWH1250	СТН3639, СТН3250, СТН4044	ОТН3631, ОТН4540, ОТН3230	ВТС3638В, ВТС3234В, ВТС4043В	LBH1040, LBH1060, LBH1070, LBH1080, LBH10100, LBH1260, LBH1272, LBH1280, LBH12100
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500...9500	9000...12000		10000...14000	7000...20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	42000...62000	38000...60000	38000...55000	34000...60000	41000... 109000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	9900...16000	9000...16000		8000...15000	9000...23000
– на вторую ось	9900...16000	9000...16000		8000...15000	9000...23000
– на третью ось	9900...16000	9000...16000		8000...15000	9000...23000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12250...17640	11466...17640		9800...18620	13720...39200

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или на продольных рычагах, с пневматическими упругими элементами и гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводный привод, тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые; с АБС или EBS		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11R22,5	152/148	J, K
	445/65R22,5	169	K
	12R20	154/151	K
	385/65R22,5	160	J, K
	235/75R17,5	141/140	J
	8.25R15	141/140	K, L
Оборудование транспортного средства	откидные трапы с пружинным механизмом подъема (для LBN1040, LBN1060, LBN1070, LBN1080, LBN10100, LBN1260, LBN1272, LBN1280, LBN12100), противооткатные упоры		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия