

## ТС RU E-RU.MT02.00084.П1Р2

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический несущий универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4325 или 4405
– ширина	1790 или 1809
– высота	1690
База, мм	2600
Колея передних / задних колес, мм	1515 / 1502
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1405 (с коробкой передач с ручным управлением) 1425 (с вариатором)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1705 (с коробкой передач с ручным управлением) 1725 (с вариатором)
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	830 (с коробкой передач с ручным управлением) 860 (с вариатором)
– на заднюю ось	875 (с коробкой передач с ручным управлением) 865 (с вариатором)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	LFB479Q, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1794
– степень сжатия	10.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	94.0 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	162.0 (4200...4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Delphi, MT22.5 (с коробкой передач с ручным управлением) UAES, ME17 (с вариатором)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Shanghai YongHong, S1109, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	Shanghai YongHong, S1109
<b>Система зажигания</b> (тип)	микропроцессорная
Катушка зажигания (маркировка)	Delphi, PHC (с коробкой передач с ручным управлением) UAES, F 01R 00A 089 (с вариатором)
Свечи (маркировка)	ZhuZhou Xiang Torch Spark plug Co., Ltd., K6RTC

## Приложение № 1

**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** два глушителя;  
система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка) Wuxi Weihu

– 1 ступень S1205-I

– 2 ступень S1205-II

Глушители (маркировка) Wuxi Honghu

– 1 ступень S1203

– 2 ступень S1201

<b>Трансмиссия</b>	механическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	S1601, сухое, однодисковое	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	ZhuZhou, ZQC5T18 или Landai, LD571MF или LD517MF или LD525MFA02, с ручным управлением	Nanjing Punch Powertrain Co., Ltd., VT2, бесступенчатый вариатор
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед – бесступенчатое регулирование, назад – 1
	I - 3.182	2.280...0.443
	II - 1.895	
	III - 1.346	
	IV - 1.030	
	V - 0.912	
	3.X. - 3.133 или 3.109	2.508
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	4.308 или 4.313	5.760
<b>Подвеска</b>		
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
<b>Рулевое управление</b> (описание)	с гидравлическим усилителем	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"	
<b>Тормозные системы</b>		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с ABS и EBD; тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес	
<b>Шины</b>		
– обозначение размера	215/65 R16	
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	98 или 102	
– обозначение категории скорости	H	

Приложение № 1

**Оборудование транспортного средства**

электропривод наружных зеркал заднего вида, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, электростеклоподъемники, кондиционер, противоугонное устройство, дневные ходовые огни

---

**Руководитель органа по сертификации**

.....  
подпись

**А.И. Щепкин**

.....  
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU