

ТС RU E-RU.MT22.00529

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей /колес	1 / 2				
Исполнение загрузочного пространства	бортовая металлическая платформа, с тентом или без него, с пластиковой крышкой или без нее (PP7185-T1); металлическая платформа с пластиковым или фанерным фургоном, с откидывающейся или распашной задней дверью (PP7185-T2), металлическая платформа с буровым оборудованием, с каркасом и тентом или без них (PP7185-T3); металлическая платформа с бетононасосом, с каркасом и тентом или без них (PP7185-T4); сварная рама с боковыми и центральными роликами или деревянными ложементами с лебедкой или без нее (PP7185-T5, PP7185-T6, PP7185-T7, PP7185-T8, PP7185-T9)				
Назначение	для перевозки различных грузов (PP7185-T1, PP7185-T2); для перевозки буровых установок (PP7185-T3); для перевозки бетононасосов (PP7185-T4); для перевозки водно-моторной техники (PP7185-T5, PP7185-T6, PP7185-T7, PP7185-T8, PP7185-T9)				
для модификаций:	PP7185-T1	PP7185-T2	PP7185-T3	PP7185-T4	PP7185-T5, PP7185-T6, PP7185-T7, PP7185-T8, PP7185-T9
Габаритные размеры, мм					
- длина	2215...5500	3500...4500	3500...4500	3000...4600	3750...6000
- ширина	855...2500	1200...2500	1300...2500	1300...2500	1600...2500
- высота	600...3000	1000...3000	1000...3000	1500...2500	1160...1450
Колея колес, мм	655...2300	1000...2300	1100...2300	1100...2300	1400...2300
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	140...350	200...365	740...750	740...750	130...245
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	600...750				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	560...710				
Подвеска (описание)	зависимая рессорная или независимая рычажная				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	инерционная, механический привод на все колеса, тормозные механизмы всех колес - барабанные				
Запасная (описание)	механический привод на тормозные механизмы колес прицепа посредством страховочного троса				
Стояночная (описание)	механическая с приводом от рычага, действующая на колодки тормоза рабочей тормозной системы				
Шины					
- обозначение размера	175/70R13		185R14C		
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	82		102		
- обозначение категории скорости	T		R		
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры – 2 шт.				

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)