

TC RU E-KZ.MT02.00526

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все			
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная			
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5			
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) или 7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)			
Габаритные размеры, мм				
– длина	4673			
– ширина	1849			
– высота	1727 (1756 с релингами)			
База, мм	2707			
Колея передних / задних колес, мм	1569 / 1576			
для модификаций:	KL1CD26U (5 мест)	KL1CD26U (7 мест)	KL1CD265 (5 мест)	KL1CD265 (7 мест)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1868...1948	1893...1973	1890...1970	1915...1995
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2329	2452	2352	2474
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1250 / 1350			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750		750	
– прицеп с тормозной системой	1500		1700	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	General Motors			
	LE9		LFW	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2384		2997	
– степень сжатия	10.4		11.7	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	123 (5600)		183.5 (6900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	230 (4600)		288 (5800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива		непосредственное впрыскивание топлива	
Блок управления (маркировка)	ACDelco / Hitachi 12649912, 12653627, 12657727		Continental / ACDelco 12642856, 12646944, 12648906, 12655478, 12657776, 12651631	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Gosmo ENG или GM или SGM, сухого типа 22745823, 42389653		96815102	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, Pencil			
Свечи (маркировка)	NGK / AC Delco, 41-103		NGK/AC Delco, 41-109	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; система нейтрализации отработавших газов			

Приложение № 1

для двигателей:	General Motors	
	LE9	LFW
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	KDAC, 25878105 (левый) / 25911900 (правый)	KDAC, 20757636 (левый)/ 20757637 (правый)
– 2 ступень	KDAC, 12631957	KDAC, 20757638 (левый) / 20757639 (правый)
Глушители (маркировка)	Daewoo или Dongwon или DGENX	Dongwon или DGENX
– 1 ступень	SQ, SO, BX	SZ, FH, BM
– 2 ступень	SE, SC, BU, BZ, CL, DE, DG, DS, DU (левый) / SF, SD, BW, BF, CP, DF, DH, DT, DV (правый)	CG, CE, BP, CR, DJ, DL, DW, DY (левый) CH, CF, BQ, CQ, DK, DM, DX, DZ (правый)
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
	I -	4.584
	II -	2.964
	III -	1.912
	IV -	1.446
	V -	1.000
	VI -	0.746
	3.X. -	2.940
Главная передача (тип)	одинарная, цилиндрическая	
– передаточное число	3.870	3.230
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/70 R16	104	H
	235/60 R17	102	H
	235/55 R18	100	H
	235/50 R19	99	H

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости, противоугонное устройство, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности для водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда сидений (кроме центрального пассажира), кондиционер воздуха или система "климат-контроль" (хладагент R-134a)

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия