

## ТС RU E-DE.MT02.00903

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон с двумя задними дверями с теплоизоляцией или без нее, с холодильным агрегатом или без него, или платформа с каркасом, с бортами или без них, с тентом или без него, или лонжероны с поперечинами, консолями и фитингами для крепления контейнеров
Назначение	перевозка скоропортящихся грузов (для транспортных средств с изотермическим фургоном); перевозка контейнеров типа IA, IAA, IC, ICC по ГОСТ 18477 (для контейнеровозов)

Габаритные размеры, мм	
– длина	7325...16600
– ширина	2550 (2600 для полуприцепа с изотермическим кузовом)
– высота	4000
– высота погрузочная*	1550
– высота максимальная допустимая*	4000
База, мм	3215...8000 + 1310...1410 + 1310...1410
Колея колес, мм	2010...2090
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...11700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000...43000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на первую ось	9000
– на вторую ось	9000
– на третью ось	9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000...16000

\* - для контейнеровозов.

<b>Подвеска</b> (описание)	зависимая, пневматическая, с шестью гидравлическими телескопическими амортизаторами, с подъемной или неподъемной первой осью
----------------------------	--

<b>Тормозные системы</b>	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с EBS, фирмы Wabco, 2S/2M; тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес средней и задней или всех осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## Приложение № 1

**Шины**

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
245/70 R17,5	153 / 150	К, L, J
445/45 R19,5	156 / 150	
385/65 R22,5	160 / 158	
385/55 R19,5	156 / 150	
385/55 R22,5	160 / 158	
435/50 R19,5	156 / 150	
235/75 R17,5	153 / 150	
215/75 R17,5	153 / 150	

**Оборудование транспортного средства**

противооткатные упоры - 2 шт., холодильный агрегат (хладагент R452A) для полуприцепа-рефрижератора

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия