

TC RU E-RU.ГA06.00153

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 + 1 или 2 (запасные) – односкатная ошиновка; 2 / 8 + 1 или 2 (запасные) – двускатная ошиновка		
Исполнение грузозночного пространства	9412RP - платформа для перевозки контейнеров; 9412RB - платформа с боковыми и задним откидными бортами или без, с трапами или без; 9412RK - платформа с боковыми откидными бортами и тентом, с задней двустворчатой дверью или задним откидным бортом; 9412RL - платформа с кониками; 9412RF- цельнометаллический фургон		
Назначение	9412RP - для транспортирования контейнеров типоразмеров 20, 22, 24, 25, 2С, 2D, 2Е, 2L, 2М, 2N, 30, 32, 34, 35, 3С, 3D, 3Е, 3L, 3М, 3N, 40, 42, 44, 45, 4С, 4D, 4Е, 4L, 4М, 4N, LO, L2, L4, L5, LC, LD, LE, LL, LM, LN; 9412RB, 9412RK - для перевозки взрывчатых веществ и изделий, контейнеров-цистерн с опасными жидкостями или газами; 9412RL - для перевозки леса, пиломатериалов, и сортимента; 9412RF - для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ		
для модификаций:			
	9412RB	9412RF, 9412RK, 9412RL	9412RP
Габаритные размеры, мм			
– длина	6000...16700		6000...16500
– ширина	2500...2600		
– высота	1500...4000	3500...4200	1100...1650
– высота погрузочная, максимальная допустимая	-		890...1550, 3723...4200
База, мм	2500...9500		
Колея колес, мм	2040...2090 (односкатная ошиновка) 1800...1950 (двускатная ошиновка)		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000...9500	2000...9500	2000...9000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...24000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	9000...12000		
– на вторую ось	9000...12000		
Подвеска (описание)	зависимая, на полуэллиптических рессорах или пневматическая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами или без них		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа, с EBS		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси или двух осей		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65 R22,5	130...160	J, K
	385/55R22,5		
	315/70R22,5		
	315/80R22,5		
	295/80R22,5		
	235/75 R17,5		
	245/70 R17,5		
Оборудование транспортного средства		противооткатные упоры	

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия