

TC RU E-IT.AB58.00041

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС	
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе	
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства	
тип	TY	RK
Количество мест для сидения	2	1 или 2
Рама	шатмпосварная	

тип	TY		RK	
модификация	0/??, B/??, A/??, E/??	G/??, H/??	0/??, B/??, A/??, E/??, G/??, H/??	L/??
Габаритные размеры, мм				
- длина	2065	2070	2040	2055
- ширина	820	810	735	735
- высота	1090 или 1120	1080	1120	1150
База, мм	1445	1450	1420	1435

тип	TY				
модификация	0/00, 0/01, B/00, B/01	A/00, A/01, E/00, E/01	0/02, 0/03, B/02, B/03	A/02, A/03, E/02, E/03	G/00, G/01, H/00, H/01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	279	275	281	277	280
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	401				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	152 / 249				

тип	RK				
модификация	0/00, 0/01, 0/02, 0/03, B/00, B/01, G/00, G/01	A/00, A/01, A/02, A/03, E/00, E/01, H/00, H/01	B/02, B/03, G/02, G/03	E/02, E/03, H/02, H/03	L/00, L/01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	275	280	277	282	276
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	401				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	152 / 249				

Приложение № 1

тип			ТУ	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)			APRILIA	
			V4 (семейство двигателей 00, 01, 02, 03)	V4 –G (семейство двигателей 04, 05)
			бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное	
- количество и расположение цилиндров			4, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см3			999,0	1077,0
- степень сжатия			13,0±0,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в со- ответствии с Директивой ЕС № 95/1	Семейство двигателя	00	123,0 (11500)	—
		01	78,0 (7500)	—
		02	125,0 (11500)	—
		03	78,0 (7500)	—
		04	—	129,0 (11000)
		05	—	78,0 (7500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	Семейство двигателя	00	111,5 (9500)	—
		01	98,0 (7500)	—
		02	113,0 (9500)	—
		03	98,0 (7500)	—
		04	—	121,0 (9000)
		05	—	100,1 (7000)
Топливо			бензин с октановым числом не ниже 95	

Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива	
Форсунки (тип, маркировка)	BITRON или PIERBURG или BOSCH	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный	
Глушитель шума впуска (маркировка)	APRILIA E1 e11 ZD41069	
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Распределитель (маркировка)	Magneti Marelli IAW 7SM	Magneti Marelli IAW 7SM2
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ELDOR, 78430001 или 78430002	
Свечи (маркировка)	NGK R CR10E, CR9EB, CR9EKB	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	счетверенный отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенными нейтрализаторами	
Нейтрализаторы (маркировка)	APRILIA e11 E1 ZD41060	
Глушители (маркировка)	APRILIA e11 E1 ZD41072 (для двигателей семейства 00, 01); APRILIA e11 E1 ZD41072 (для двигателей семейства 00, 01); APRILIA e11 E1 ZD41074 или ZD41075 (для двигателей семейства 02, 03, 04, 05)	

Приложение № 1

тип			RK				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)			APRILIA				
			V4	V4-A	V4-A	V4	V4-E
			(семейство двигателей 00, 01, 02, 03)		(семейство двигателей 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11)		(семейство двигателей 12, 13)
			бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное				
- количество и расположение цилиндров			4, V-образное				
- рабочий объем цилиндров, см3			999,0				
- степень сжатия			13,0		13,5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 95/1	Семейство двигателя	00	132,4 (12250)	—		—	
		02		—		—	
		01, 03	78 (7750)	—		—	
		04	—	132,4 (12250)	—		
		06	—		—		
		05, 07	—	78 (7750)	—		
		08	—	135,3 (12500)	—		
		10	—		—		
		09, 11	—	78 (7750)	—		
		12	—	—		148,0 (13000)	
		13	—	—		78,0 (7750)	
		- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	Семейство двигателя	00	114,0 (10500)	—	
02	113,0 (10000)			—		—	
01, 03	96,0 (7750)			—		—	
04	—			114,0 (10000)		—	
06	—			113,0 (10000)		—	
05, 07	—			97,5 (7500)		—	
08	—			114,6 (10000)		—	
10	—			113,6 (10000)		—	
09, 11	—			97,5 (7500)		—	
12	—			—		115,0 (10500)	
13	—			—		96,0 (7750)	
Топливо				бензин с октановым числом не ниже 95			
Система питания (тип)			многоточечный впрыск топлива				
Форсунки (тип, маркировка)			BITRON или PIERBURG или BOSCH				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)			бумажный				
Глушитель шума впуска (маркировка)			APRILIA E1 e11 ZD41069		APRILIA E1 e11 ZD41078		
Система зажигания (тип)			транзисторная				
Распределитель (маркировка)			Magneti Marelli IAW 7SM		Magneti Marelli IAW 7SM2		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)			ELDOR, 78430001				
Свечи (маркировка)			NGK R CR10E, CR9EB, CR9EKB				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов			счетверенный отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенными нейтрализаторами				

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	APRILIA e11 E1 ZD41060		APRILIA e11 E1 ZD41080
Глушители (маркировка)	APRILIA e11 E1 ZD41060	APRILIA e11 E1 ZD41060, e11 E1 ZD41072, (семейство 04, 05, 06) APRILIA e11 E1 ZD41074, ZD41075 (семейство 08, 09, 10, 11)	APRILIA e11 E1 ZD41080

тип	ТУ		
семейство двигателей	01, 02, 03		04, 05
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле		
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением		
- число передач	вперед - 6		
- передаточные числа			
I -	2.600		
II -	2.062		
III -	1.700		
IV -	1.455		
V -	1.307		
VI -	1.222		
Главная передача (тип)	цепная		
- передаточное число	2.500	2.625	2.800
- передаточное число промежуточной передачи	1.659		

тип	RK		
семейство двигателей	01, 02, 03	12, 13	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле		
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением		
- число передач	вперед - 6		
- передаточные числа			
I -	2.600	2.600	2.375
II -	2.062	2.063	1.944
III -	1.700	1.700	1.647
IV -	1.455	1.476	1.455
V -	1.307	1.348	1.307
VI -	1.222	1.259	1.222
Главная передача (тип)	цепная		
- передаточное число	2.500, 2.625	2.562	2.625, 2.750
- передаточное число промежуточной передачи	1.659		

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, маятникового типа с одним регулируемым телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип, маркировка)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС или без переднее колесо – двухдисковый тормозной механизм заднее колесо - однодисковый тормозной механизм
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	120/70ZR17 M/C	200/55 ZR 17 M/C или 190/50 ZR 17 или 190/55 ZR17
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	58	78 или 73 или 75
- обозначение категории скорости	W	W

Оборудование транспортного средства	по заказу: для TY – высокий обтекатель для RK – сидение и подставки для ног пассажира
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)