

TC RU E-TH.AЯ04.00077.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Колесная формула/ведущие колеса	4 х 4/все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	
Расположение двигателя	переднее, продольное	
Исполнение грузозночного пространства	бортовая цельнометаллическая платформа с открывающимся задним бортом, со съемной крышей кузова или без нее	
Кабина	четырёхдверная, пятиместная	
Для модификаций:	KL1TJJ?FL6Z, KL1TJY?FL6Z, KL1TJY?FPL6Z	KV1TJJ?FL6Z, KV1TJY?FL6Z, KV1TJY?FPL6Z
Габаритные размеры, мм		
- длина	5205 или 5285	5225 или 5305
- ширина	1785 или 1815	
- высота	1775 или 1780	
База, мм	3000	
Колея передних / задних колес, мм	1520/1520	
Для модификаций:	KL1TJJ?FL6Z, KV1TJJ?FL6Z	KL1TJY?FL6Z, KL1TJY?FPL6Z, KV1TJY?FL6Z, KV1TJY?FPL6Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1910...2064	1930...2069
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2850	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	1260	
- на заднюю ось	1840	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5900	
Максимальная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозной системы	750	
- прицеп с тормозной системой	3100	
Для модификаций:	KL1TJJ?FL6Z, KL1TJY?FL6Z, KV1TJJ?FL6Z, KV1TJY?FL6Z	KL1TJY?FPL6Z, KV1TJY?FPL6Z
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mitsubishi, 4N15, четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2442	
- степень сжатия	15.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	113 (3500)	133 (3500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	380 (1500...2500)	430 (2500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Denso/ Mitsubishi, MA275700-????, 275700-????	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, SM294000-????	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 1465A439???	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi Heavy Industries, 49335-?????	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Denso/Mitsubishi, 1500A599, с сухим фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	Denso/Molten/Mitsubishi, 1505A779	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	AET	
Глушители (маркировка)	E18-27	

Приложение № 1

Для модификаций:	KL1TJJ?FL6Z, KV1TJJ?FL6Z	KL1TJY?FPL6Z, KL1TJY?FL6Z, KV1TJY?FL6Z, KV1TJY?FPL6Z	
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	—	
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, V6M5A, с ручным управлением	Mitsubishi, V5AWF, автоматическая, с возможностью ручного управления	
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	
I –	4.280	3.520	
II –	2.298	2.042	
III –	1.437	1.400	
IV –	1.000	1.000	
V –	0.776	0.716	
VI –	0.651	—	
3.X. –	3.959	3.224	
Раздаточная коробка (тип)	с отключаемым приводом передних колес		
число передач и передаточные числа	2		
низшей передачи –	2.566		
высшей передачи –	1.000		
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	3.692	3.917	
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем		
- рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205R16C	110/108	R
	245/70R16	111	S
	245/65R17	111	S

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), подушки безопасности, акустические системы, бортовой компьютер, многофункциональный дисплей; по заказу: омыватель фар, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод и обогрев передних сидений, стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер или система климат-контроля, аудиосистема, дистанционное управление аудиосистемой, мультимедийная система, система навигации, противотуманные фары, фары головного света с газоразрядными источниками, фары головного света со светодиодными источниками, дневные ходовые огни, датчик дождя, датчик освещенности, система связи Bluetooth HandsFree, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система помощи при старте на склоне, система автоматического включения стоп-сигнала, система помощи при парковке, камера заднего вида, боковые подушки безопасности, колеса из легких сплавов, съемная крыша кузова, сцепное устройство, задний бампер, пороги кабины, блокировка заднего дифференциала.
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)