

TC RU E-RU.MT15.00007.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций: на шасси и базе ТС:	2507	2507-01	25072	25072-01	2504-10
Колесная формула / ведущие колеса	C41R11 C41R13	C42R31 C42R33	C41R11 C41R13	C42R31 C42R33	C41R11 C41R13
Схема компоновки транспортного средства	4x2 / задние				
Расположение двигателя	капотная				
Исполнение загрузочного пространства	переднее продольное				
Назначение	металлическая платформа самосвального типа с опрокидыванием на три стороны	металлическая платформа самосвального типа с опрокидыванием назад	металлическая платформа самосвального типа с опрокидыванием назад	металлическая платформа самосвального типа с предва- рительным подъемом или без него и оп- рокидыванием назад	металлическая платформа самосвального типа с предва- рительным подъемом или без него и оп- рокидыванием назад
Кабина	для перевозки по дорогам об- щей сети, в том числе по грун- товым дорогам и в полевых условиях, и механизированной раз- грузки различных сельско- хозяйственных, а также мелко- сыпучих промышленно- строительных грузов	для перевозки по дорогам общей сети и механизированной раз- грузки строительных и других сыпучих грузов хозяйственного назначения	для перевозки по дорогам общей сети и механизированной раз- грузки строительных и других сыпучих грузов хозяйственного назначения	для перевозки и механизиро- ванной раз- грузки сыпу- чих и навалоч- ных сельскохо- зяйственных грузов, а также механизиро- ванной загруз- ки бункеров специализиро- ванных меха- низмов и ма- шин, предна- значенных для высадки сель- скохозяйст- венных куль- тур и имеющих бункер с по- грузочной вы- сотой не более 2,5 м	для перевозки и механизиро- ванной раз- грузки сыпу- чих и навалоч- ных сельскохо- зяйственных грузов, а также механизиро- ванной загруз- ки бункеров специализиро- ванных меха- низмов и ма- шин, предна- значенных для высадки сель- скохозяйст- венных куль- тур и имеющих бункер с по- грузочной вы- сотой не более 2,5 м
	цельнометал- лическая, однорядная, трехместная, двухдверная	цельнометал- лическая, двухрядная, семиместная, трехдверная	цельнометал- лическая, однорядная, трехместная, двухдверная	цельнометал- лическая, двухрядная, семиместная, трехдверная	цельнометал- лическая, однорядная, трехместная, двухдверная

Приложение № 1

для модификаций: на шасси и базе ТС:	2507	2507-01	25072	25072-01	2504-10					
Габаритные размеры, мм	C41R11	C41R13	C42R31	C42R33	C41R11	C41R13	C42R31	C42R33	C41R11	C41R13
- длина	6492	7237	6410	7155	6165					
- ширина			2425							
- высота	2400 - 2908		2400 - 2590		2400					
База, мм	3770	4515	3770	4515	3770					
Колея передних / задних колес, мм			1740/1690							
Масса транспортного средства в снаряжен- ном состоянии, кг	4055	4185	4295	4605	3955	4085	4195	4505	4645	4775
Технически допусти- мая максимальная масса транспортного средства, кг					8700					
Технически допусти- мая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного сред- ства, начиная с пе- редней оси, кг					2100					
- на переднюю ось					6600					
- на заднюю ось										
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена									
для модификаций на шасси и базе ТС:	C41R11, C42R31	C41R11	C41R13, C42R33							
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd., P. R. China	ОАО «Автодизель»								
	Cummins ISF3.8s4R154	Cummins ISF3.8s5154	ЯМЗ-53441	ЯМЗ-53443						
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия									
- количество и расположение цилиндров	4, рядное									
- рабочий объем цилиндров, см³	3760	4430								
- степень сжатия	17,2	17,5 ± 0,6	17,5							
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	112 (2600)	109,5 (2300)	110,3 (2300)							
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	491 (1200 - 1900)	490 (1200 - 2100)								
Топливо	дизельное									
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением									
Блок управления (маркировка)	Continental CM 2220	Robert Bosch GmbH EDC7UC31 0 281 020 111	EDC17CV44							

Приложение № 1

для модификаций на шасси и базе ТС:	C41R11, C42R31	C41R11	C41R13, C42R33	
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO MODEL HP	Bosch CP4	Bosch, CP3.3 NH-MD 0 445 020 110	Bosch, CP3.3 NH-MD или ЯЗДА, 531
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO G3	Bosch 0 445	Bosch, CRIN 3, 0 445 120 178	Bosch, CRIN 3 или CRIN 3-20BL
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG		Borg Warner, S100G или Турботехника ТКР 50	Borg Warner, S1B или Турботехника ТКР 50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, с бумажным элементом	33098-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом	33098-1109010, с бумажным элементом	33098-1109010, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глуши- тель, система нейтрализации отработавших газов	нейтрализатор совмещенный с глушителем	один глуши- тель, система нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система ней- трализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	33106-1206004	C41R11.1206008	C41R13.1206004	C41R13.1206004 или C41R13. 1206004-01
Глушители (маркировка)	33106-1201008	C41R11.1206008	33106-1201008	C41R13- 1201008
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			
I –	6,555			
II –	3,933			
III –	2,376			
IV –	1,442			
V –	1,000			
3. X. –	5,735			
Главная передача (тип)	гипоидная			
- передаточное число	4,556 (с шинами 8,25R20); 3,9 (с шинами 245/70R19,5)			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип)	интегральный, «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			

Приложение № 1

Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС. Передние и задние тормозные механизмы дискового типа	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Шины		
- обозначение размера	8,25R20	245/70R19,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	130/128	136/134
- обозначение категории скорости	К	М
Оборудование транспортного средства	комплект надставных бортов	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А. В. Комаров

(инициалы, фамилия)