

## ТС RU E-RU.MT02.00230.П1

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	219059-010	219259-010
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий	
	седан / 4	хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4280	3965
– ширина	1700	1700
– высота	1470	1456
База, мм	2490	2478
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1420	1431 / 1432
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1140	1150
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1540	1626
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	810	845
– на заднюю ось	850	885
Максимальная масса прицепа*, кг		
– прицеп без тормозной системы	450	450
– прицеп с тормозной системой	900	900
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	ВАЗ, 21126-79, четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	1596	
– степень сжатия	11.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	83.8 (6000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	150.0 (4750)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
<b>Система питания</b> (тип)	Continental, 1119-1144010-01 или Bosch, 1119-1144010, впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 21126-1411020-79	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ВАЗ, 21902-1109010, с сухим фильтрующим элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	—	

\* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

## Приложение № 1

<b>Система зажигания</b> (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	СОАТЭ, 2112-3705010-12 или ПО "Север", 2112-3705010-13 или DYNATEC (ИТЭЛМА), 2112-3705010-11
Свечи зажигания (маркировка)	ЭЗ, АУ15ДВРМ / АУ17ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK "SUPER", DR15YC-1/DR17YC-1
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя и система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	Экоальянс (ЭАВС), 11194-1203008-67
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	219059-1200020-77
– 2 степень	21905-1200010-77 (для мод. 219059-010), 21925-1200010-77 (для мод. 219259-010)
<b>Трансмиссия</b>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ВАЗ, сухое, однодисковое, с тросовым приводом
Коробка передач (марка, тип)	ВАЗ, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	3.636
II -	1.950
III -	1.357
IV -	0.941
V -	0.784
З.Х. -	3.500
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	4.300 или 4.100
<b>Подвеска</b>	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами
<b>Рулевое управление</b> (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"
<b>Тормозные системы</b>	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

## Приложение № 1

**Шины**

– обозначение размера	195/50 R16	195/50 R15	185/55 R15
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	88	82	82
– обозначение категории скорости	V	V	H

**Оборудование транспортного средства**

подушки безопасности водителя, электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер, бортовой компьютер, по заказу: электростеклоподъемники задних дверей, электроблокировка замков дверей, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроподогрев передних сидений, подушка безопасности переднего пассажира, аудиосистема, система навигации, система помощи при парковке, система автоматического управления стеклоочистителями и внешним освещением.

Руководитель органа по сертификации

.....  
подпись

Б.В. Кисуленко

.....  
инициалы, фамилия

CERTAUTO