

TC RU E-RU.MT22.00018.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа (наклоняющаяся назад или неподвижная), со съемным каркасом и тентом или без них, с крышкой или без неё, с откидными задним и/или передним и/или боковыми бортами, с узлами крепления груза или без них; с колёсными нишами или без них (для 817730, 817731, 817732, 817733, 817734, 817735, 817736, 817737, 817738, 817739); рама, оборудованная приспособлениями для фиксации груза (для 81773D, 81773E, 81773F, 81773G, 81773H); фургон закрытого типа, с задней и/или передней и/или боковой одно- или двустворчатой дверью, с боковым или верхним открыванием или откидная дверь-трап, сплошными или сборно-разборными боковыми стенками, с дверными, оконными, витринными проемами, остекленными или щитовыми, съемнораздвижными или неподвижными (для 817781, 817782, 817783, 817784, 817785)
Назначение	для перевозки грузов различного назначения и самоходной техники (для 817730, 817731, 817732, 817733, 817734, 817735, 817736, 817737, 817738, 817739, 817781, 817782, 817783, 817784, 817785); для перевозки водной техники (лодок, катеров, гидроциклов и т.п.) и грузов различного назначения (для 81773D, 81773E, 81773F, 81773G, 81773H)

Для модификаций:	817730	817731	817732	817733	817734	817735	817736
Габаритные размеры, мм							
– длина	3200... 3800	4100... 4500	4500... 5000	3800... 4100	4100... 4500	5000... 6000	4500... 5000
– ширина	1600... 1800	1900... 2050		1800... 1900	2050... 2300	1900... 2550	
– высота				700... 3000			
База, мм				800... 1300			
Колея колес, мм	1500... 1650	1750... 1900		1600... 1750	2000... 2150	1800... 2400	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	230... 330	300... 450		240... 360	330... 500	400... 550	

Для модификаций:	817737	817738	817739	81773D	81773E	81773F	81773G	81773H
Габаритные размеры, мм								
– длина	4100... 4500	4500... 5100	5100... 5600	4500... 5000	5000... 5500	5500... 6000	5000... 7000	6000... 8000
– ширина	1400... 1600	1900... 2100	2100... 2300		1800... 2100		2100... 2300	2300... 2550
– высота		700... 3000				700... 1500		
База, мм				800... 1300				
Колея колес, мм	1300... 1450	1700... 1950	2000... 2150		1700... 1950		1900... 2150	2150... 2400
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	300... 450		330... 500	200... 300		260... 380		350... 550

Для модификаций:	817781	817782	817783	817784	817785
Габаритные размеры, мм					
– длина	3200... 3800	3800... 4100	4100... 4500		4500... 5000
– ширина	1600... 1800	1800... 1800		1900... 2050	2300... 2550
– высота			700... 3000		
База, мм, max			800... 1300		
Колея колес, мм, max	1500... 1650	1600... 1750		1750... 1900	2250... 2400
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	300... 450		330... 500		380... 550

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	500...750								
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	230...355 / 230...355								
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с амортизаторами или независимая, резиножгутовая								
Тормозные системы (по заказу)									
Рабочая (описание)	инерционного типа, с механическим приводом на все колеса; тормозные механизмы колес – барабанные								
Запасная (описание)	предохранительный трос, воздействующий на привод стояночной тормозной системы								
Стояночная (описание)	механический привод от рычага, действующий на тормозные механизмы колес								
Шины									
– обозначение размера	165/70 R13	175/70 R13	175/70 R14	185/75 R13C	185 R14C	195 R14C	205/70 R15	225/75 R16	
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	79	82	96	102	106	95	108	108	
– обозначение категории скорости	N	H	T	N	P	Q	T	Q	
Оборудование транспортного средства	<p>предохранительные тросы (цепи); носовой упор (для 81773D, 81773E, 81773F, 81773G, 81773H); по заказу: регулируемое по высоте дышло, переднее опорное колесо на дышле, аутригеры, запасное колесо с кронштейном крепления, дополнительные узлы крепления груза, петля буксировочная, лебедка; выдвижные устройства освещения и световой сигнализации (для 81773D, 81773E, 81773F, 81773G, 81773H)</p>								

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия