

## ТС RU E-DE.MT02.00080.P3

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (код привода X0) или 4 x 4 / все (код привода X1)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 3-5 (задняя дверь - двустворчатая или одностворчатая)
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) или 7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4406...4878 (4506...4976 <sup>1</sup> )
– ширина	1793...1794
– высота	1792...1899
База, мм	2681...3006
Колея передних / задних колес, мм	1531...1543 / 1506...1544

<sup>1</sup> с установленным сцепным устройством

тип двигателя	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
BSX	1490...2055	2175...2415	1025...1150	1200...1300	750	1100...1200
CAYD	1391...2005	2000...2365	1075...1175	1100...1250	730...750	1300...1500
CAYE	1385...1920	2000...2280	1075...1100	1100...1200	720...750	1250...1400
CBZA	1319...1820	2000...2180	1000	1100...1200	690...710	1100...1300
CBZB	1319...1905	2000...2265	1000...1075	1100...1250	690...750	1200...1400
CFHC	1410...2055	2000...2415	1100...1235	1100...1250	740...750	1350...1500
CFHF	1497...2055	2280...2415	1140...1220	1200...1250	750	1350...1500
CFJA	1486...2020	2000...2380	1100...1175	1100...1250	750	1400...1500
CLCA	1380...1970	2100...2330	1000...1235	1000...1250	730...750	1350...1500
CLCB	1411...1920	2100...2280	1100	1100...1200	740...750	1500
CYVC	1282...1805	2085...2165	1100	1100...1200	670	1100...1300
CZCB	1318...1920	2100...2280	1100...1150	1100...1250	690...730	1200...1500
CUUB	1403...1985	2100...2345	1150...1200	1100...1250	730...750	1400...1500
CUUD	1384...2000	2000...2360	1100...1200	1100...1250	720...750	1300...1500
CHZG	1275...1855	2085...2215	1100...1150	1100...1230	670...700	950...1200
CPWA	1464...2055	2175...2415	1025...1150	1200...1300	750	1200...1300
CUUE	1492...2055	2280...2415	1200...1235	1200...1250	750	1350...1500
CUUF	1370...1920	2245...2280	1150...1175	1200...1250	720...750	1250...1400
CWVA	1306...1890	2080...2250	1000...1075	1100...1250	680...710	1000...1200
DFSB	1403...2055	2100...2415	1150...1235	1100...1250	730...750	1350...1500
DFSD	1384...2000	2000...2360	1150...1200	1100...1250	720...750	1300...1500
DFSE	1492...2055	2280...2415	1200...1235	1200...1250	750	1350...1500
DFSF	1370...1920	2100...2280	1150...1175	1100...1250	720...750	1250...1400

## Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VOLKSWAGEN	
	BSX	CPWA
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– обозначение на блоке двигателя	BSX	CPW
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1984	1395
– степень сжатия	13.5	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	80 (5400)	81 (4800...6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	160 (3500...4700)	200 (1500...3500)
Топливо	сжатый природный газ / бензин с октановым числом не менее 95	сжатый природный газ / бензин с октановым числом не менее 95
<b>Система питания</b> (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	06G 906 022 xx	04E 906 027 ?? MED
Форсунки (тип, маркировка)	06G 906 039 06G 906 039 A	04E 906 031 E 04E 906 031 F
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	MHI, TD025M2sbR-05T5-2.3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183, с бумажным элементом	Volkswagen, 04E 183, с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183	1K0 183
<b>Система зажигания</b> (тип)	Volkswagen / AUDI, TCI, микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	VW, RUE4	VW, S3 или другие изготовители, одобренные VW
Свечи (маркировка)	VW, R1, R6, Rx или другие типы, одобренные VW	VW, R1 или другие изготовители, одобренные VW
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	1K0 178 G?	2K0 166 B?
– 2 степень	—	2K0 178 B?
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	2K0 118 C	5Q0 119 M
– 2 степень	2K0 120 K	—

## Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VOLKSWAGEN	
	CBZA	CBZB
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– обозначение на блоке двигателя	CBZ	CBZ
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1197	1197
– степень сжатия	10.0	10.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	63 (4800)	77 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	160 (1500...3500)	175 (1550...4100)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
<b>Система питания</b> (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	03F 906 070 xx	03F 906 070 xx
Форсунки (тип, маркировка)	03F 906 036 B 03F 036 B	03F 906 036 B 03F 036 B
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	III, T3M3771P8.3NR5C8R3974	III, T3M3771P8.3NR5C8R3974
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183	
<b>Система зажигания</b> (тип)	Volkswagen / AUDI, TCI, микропроцессорная	
Катушки зажигания (маркировка)	VW, S3	
Свечи (маркировка)	VW, R0, R1, R5, Rx или другие типы, одобренные VW	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	1K0 178 Q?	1K0 178 Q?
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	2K0 118 F	2K0 118 F
– 2 ступень	2K0 120 N	2K0 120 N
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VOLKSWAGEN	
	CHZG	CWVA
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– обозначение на блоке двигателя	CHZ	CWV
– количество и расположение цилиндров	3, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	999	1598
– степень сжатия	10.3	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	75 (5000...5500)	81 (5800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	175 (1500...3500)	155 (3800...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
<b>Система питания</b> (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Bosch	Bosch
Блок управления (маркировка)	MED, 04C 906 026 ??	ME 17.5.26, 04E 906 057 ??
Форсунки (тип, маркировка)	04E 906 036 P	04E 906 031 E 04E 906 031 F
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWU BWTS, 16330000, 16330001	–

## Приложение № 1

для двигателя:	CHZG	CWVA
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 04C 000 183 A / 04C 183 A, с бумажным элементом	Volkswagen, 04E 183 A, с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	04C 000 183 A / 04C 183 A	04E 183 A
<b>Система зажигания (тип)</b>	Volkswagen / AUDI, TCI, микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	VW, S3 или другие типы, одобренные VW	
Свечи (маркировка)	VW, R1 или другие типы, одобренные VW	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	6C0 166 E?	2K0 166 C?
– 2 степень	2K0 178 D?	2K0 178 C?
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	2K0 118 F	2K0 118 / G
– 2 степень	2K0 120 T	2K0 120 T / AC
<b>Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)</b>	VOLKSWAGEN	
	CYVC	CZCB
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– обозначение на блоке двигателя	CYV	CZC
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1197	1395
– степень сжатия	10.5	10.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	62 (4300...5300)	92 (5000...6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	160 (1400...3500)	220 (1500...3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
<b>Система питания (тип)</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	MED, 04E 906 027 ??	MED, 04E 906 027 ??
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BMTS BMO, BM003001	MHI, TD025M2sbR-07T2-2.3
Форсунки (тип, маркировка)	04E 906 036 E 04E 906 036 Q	04E 906 036 E
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 04E 183, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	04E 183	
<b>Система зажигания (тип)</b>	Volkswagen / AUDI, TCI, микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	VW, S3 или другие типы, одобренные VW	
Свечи (маркировка)	VW R1 или другие типы, одобренные VW	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	2K0 166 A?	2K0 166 A?
– 2 степень	2K0 178 A?	2K0 178 A?
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	2K0 118	2K0 118 F
– 2 степень	2K0 120 P	2K0 120 P

## Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VOLKSWAGEN	
	CAYE	CAYD
	четырёхтактный дизель	
– обозначение на блоке двигателя	CAY	CAY
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1598	1598
– степень сжатия	16.5	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	55 (3000...4000)	75 (4400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	225 (1500...2250)	250 (1500...2500)
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением	
Система впрыска (марка, тип)	Bosch	Bosch
Блок управления (маркировка)	03L 906 023 xx	03L 906 023 xx
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch	Bosch
Форсунки (маркировка)	Bosch, 03L 130 277B	Bosch, 03L 130 277B
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, HGR Honeywell, GTC 1244 VZ	Garrett, HGR Honeywell, GTC 1244 VZ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183B, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183B	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	5N0 166 B? / C?	5N0 166 B? / C?
Глушители (маркировка)	2K0 120 M	2K0 120 M
Фильтр твердых частиц	1K0 181 F? / 5N0 181 B?	1K0 181 F? / 5N0 181 B?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VOLKSWAGEN	
	CFHF	CFHC
	четырёхтактный дизель	
– обозначение на блоке двигателя	CFH	CFH
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1968	1968
– степень сжатия	16.5	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	81 (2750..4200)	103 (4200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	280 (1750...2750)	320 (1750...2500)
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением	
Система впрыска (марка, тип)	Bosch	Bosch
Блок управления (маркировка)	03L 906 018 xx	03L 906 018 xx
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch	Bosch
Форсунки (маркировка)	Bosch, B004	Bosch, B004
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	3K – Warner, KK3, KKK, BWTS, BV 40D	3K – Warner, KK3, KKK, BWTS, BV 40D
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183B, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183B	

## Приложение № 1

для двигателя:	CFHF	CFHC	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	5N0 166 B? / C?	5N0 166 B? / C?	
Глушители (маркировка)	2K0 120 L	2K0 120 L	
Фильтр твердых частиц	1K0 181 F? / 5N0 181 B?	1K0 181 F? / 5N0 181 B?	
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	VOLKSWAGEN		
	CFJA	CLCA	CLCB
	четырёхтактный дизель		
– обозначение на блоке двигателя	CFJ	CLC	CLC
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1968	1968	
– степень сжатия	16.0	16.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	125 (4200)	81 (4200)	103 (4200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	350 (1750...2500)	250 (1500...2500)	250 (1500...2500)
Топливо	дизельное		
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением		
Система впрыска (марка, тип)	Bosch		Bosch
Блок управления (маркировка)	03L 130 277 xx		03L 906 018 xx
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch		Bosch
Форсунки (маркировка)	Bosch, B004		Bosch, B004
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, HGR Honeywell, GTC 1549 VZ	3K – Warner, KKK3, KKK, WTS, BV 40D	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183B, с бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183B		
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	5N0 166 B?	1K0 178 L?	1K0 166E?
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	2K0 120 L	2K0 118 B	2K0 120 L
– 2 степень	–	2K0 120 L	–
Фильтр твердых частиц	5N0 181 A?	–	–
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	VOLKSWAGEN		
	CUUB	CUUD	
	четырёхтактный дизель		
– обозначение на блоке двигателя	CUU	CUU	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1968	1968	
– степень сжатия	16.2	16.2	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (3500...4000)	75 (2900...4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	340 (1750...3000)	250 (1300...2800)	
Топливо	дизельное		
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением		
Система впрыска (марка, тип)	Bosch		Bosch
Блок управления (маркировка)	EDC, 04L 906 016 ??		EDC, 04L 906 016 ??

## Приложение № 1

для двигателя:	CUUB	CUUD
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch	Bosch
Форсунки (маркировка)	B008	B008
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BMTS BMO, BM70B	BMTS BMO, BM70B
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183B, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183B	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	04L 166 C?	04L 166 C? / B?
– 2 степень	3Q0 230 B?	3Q0 230 B? / 7N0 230 A?
– 3 степень	–	– / 7N0 230 A?
Глушители (маркировка)	2K0 120 S	2K0 120 R
Фильтр твердых частиц	04L 181 A?	04L 181 A? / 1K0 181 H?
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	VOLKSWAGEN	
	CUUE	CUUF
	четырёхтактный дизель	
– обозначение на блоке двигателя	CUU	CUU
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1968	1968
– степень сжатия	16.2	16.2
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	90 (2900...4500)	55 (2400...4500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	300 (1500...2800)	225 (1200...2300)
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	EDC, 04L 906 016 ??	EDC, 04L 906 016 ??
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch	Bosch
Форсунки (маркировка)	B008	B008
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BMTS BMO, BM70B	BMTS BMO, BM70B
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183B, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183B	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	04L 166 C?	04L 166 C?
– 2 степень	3Q0 230 A?	3Q0 230 B?
Глушители (маркировка)	2K0 120 S	2K0 120 R
Фильтр твердых частиц	04L 181 A?	04L 181 A?

## Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VOLKSWAGEN	
	DFSB	DFSD
	четырехтактный дизель	
– обозначение на блоке двигателя	DFS	DFS
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1968	1968
– степень сжатия	16.2	16.2
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (3500...4000)	75 (2900...4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	340 (1750...3000)	250 (1300...2800)
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	04L 906 016 ??	04L 906 016 ??
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch	Bosch
Форсунки (маркировка)	B008	B008
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BMTS BMO, BM70B	BMTS BMO, BM70B
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183B, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183B	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	04L 166 C? / 5N0 166 B?	04L 166 C? / 5N0 166 B?
– 2 ступень	3Q0 230 B? / 7N0 230 A?	3Q0 230 B? / 7N0 230 A?
– 3 ступень	- / 7N0 230 A?	- / 7N0 230 A?
Глушители (маркировка)	2K0 120 S	2K0 120 R
Фильтр твердых частиц	04L 181 A? / 1K0 181 H?	04L 181 A? / 1K0 181 H?

## Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VOLKSWAGEN	
	DFSE	DFSF
	четырёхтактный дизель	
– обозначение на блоке двигателя	DFS	DFS
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1968	1968
– степень сжатия	16.2	16.2
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	90 (2900...4500)	55 (2400...4500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	300 (1500...2800)	225 (1200...2300)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	04L 906 016 ??	04L 906 016 ??
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch	Bosch
Форсунки (маркировка)	B008	B008
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BMTS BMO, BM70B	BMTS BMO, BM70B
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 1K0 183B, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183B	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	04L 166 C?	04L 166 C? / 5N0 166 B?
– 2 степень	3Q0 230 A?	3Q0 230 B? / 7N0 230 A?
– 3 степень		- / 7N0 230 A?
Глушители (маркировка)	2K0 120 S	2K0 120 R
Фильтр твердых частиц	04L 181 A?	04L 181 A? / 1K0 181 H?
транспортные средства с двигателями:	BSX	CWVA
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	FM5AH009	FM5AH005
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.455	3.455
II -	1.955	1.955
III -	1.281	1.281
IV -	0.927	0.927
V -	0.740	0.740
3.X. -	3.182	3.182
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4.929	5.067

## Приложение № 1

транспортные средства с двигателями:	CBZB	CBZA, CBZB, CYVC, CHZG	CAYD, CAYE, CLCA	CAYD, CUUD, CUUF, DFSD, DFSF
<b>Трансмиссия</b>	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	FM5AH016	FM5AH017	FM5A4056	FM5A4057
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 5, назад – 1			
I -	3.769	3.769	4.111	4.111
II -	1.955	1.955	2.118	2.118
III -	1.281	1.281	1.269	1.185
IV -	0.881	0.881	0.865	0.816
V -	0.673	0.673	0.660	0.625
3.X. -	3.182	3.182	4.000	4.000
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая			
– передаточное число	4.353	4.688	3.647	3.647
транспортные средства с двигателями:	BSX	CFHF, CUUE, DFSE	CAYD, CZCB	
<b>Трансмиссия</b>	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		двойное многодисковое, работающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)	FM5AH012	AM62Q032	FD7AM006	
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 5, назад – 1		автоматическая вперед – 7, назад – 1	
I -	3.615	3.769	3.765	
II -	1.955	1.958	2.273	
III -	1.281	1.257	1.531	
IV -	0.927	0.870	1.122	
V -	0.740	0.857	1.176	
VI -	–	0.717	0.951	
VII -	–	–	0.795	
3.X. -	3.182	4.549	4.170	
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая + гипоидная (задняя, для X1)			
– передаточное число	4.929	4.235 / 3.273*	4.438 / 3.227 / 4.176**	

## Приложение № 1

транспортные средства с двигателями:	CFHC, CUUB, DFSB	CFHC, CLCB	CFHC	CFHC, CFJA	DFSB
<b>Трансмиссия</b>	механическая				
Сцепление	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		двойное многодисковое, работающее в масле		
Коробка передач (марка, тип)	FM6BB002	FM62Q034	AD62E083	FD62E018	AD62E088
	с ручным управлением, полностью синхронизированная		автоматическая		
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1				
I -	3.769	3.769	3.462	3.462	3.462
II -	1.958	1.958	2.050	2.050	1.905
III -	1.257	1.257	1.300	1.300	1.125
IV -	0.870	0.870	0.902	0.902	0.756
V -	0.857	0.857	0.914	0.914	0.763
VI -	0.717	0.717	0.756	0.756	0.622
3.X.	4.549	4.549	3.989	3.989	3.989
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая + гипоидная (задняя, для X1)				
– передаточное число	3.944 / 3.087*	3.944 / 3.087*	4.118 / 3.043*	4.118 / 3.043*	4.375 / 3.333*

\*- при включении 1...4 передач / 5, 6 передач и передачи заднего хода

\*\*- при включении 1...4 передач / 5...7 передач / передачи заднего хода

транспортные средства с двигателями:	CZCB	CUUD, DFSB, DFSD	CUUD, DFSD	CPWA
<b>Трансмиссия</b>	механическая			
Сцепление	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	двойное многодисковое, работающее в масле	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	FM62S035	FD62E031	FM5A4051	FM62S029
	с ручным управлением, полностью синхронизированная		с ручным управлением, полностью синхронизированная	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	3.778	3.462	3.778	3.778
II -	2.118	1.905	1.944	2.118
III -	1.269	1.125	1.185	1.360
IV -	0.971	0.756	0.816	1.029
V -	0.773	0.763	0.625	0.857
VI -	0.660	0.622	-	0.733
3.X.	3.600	3.987	3.600	3.600
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая			
– передаточное число	3.938	4.375 / 3.333*	3.647	3.938

\*- при включении 1...4 передач / 5, 6 передач и передачи заднего хода

\*\*- при включении 1...4 передач / 5...7 передач / передачи заднего хода

## Приложение № 1

**Подвеска**

Передняя (описание) независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) зависимая, на продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

**Рулевое управление** (описание) VW/Audi AG, с электрическим или гидравлическим усилителем

– рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

**Тормозные системы**

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/65 R15 (M+S)	95	T
	205/65 R16	94	H
	205/50 R17	93	H, V
	205/55 R16	94	H
	205/55 R16 (M+S)	94	T, H

## Приложение № 1

**Оборудование транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134a), противобуксовочная система (ASR), электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), система крепления детского сиденья „ISOFIX“, подушки безопасности, центральный замок, иммобилайзер;

по заказу: климат-контроль, холодильник, автономный отопитель, акустическая система для парковки (APS), система помощи при парковке, подготовка под установку телефона, бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, навигационная система, CD-чейнджер, USB-порты, противоугонное устройство, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом, подъемный люк в задней части крыши, багажник на крыше, многосекционные сумки, складные стулья, решётчатая или пластиковая перегородка багажного отсека, противомоскитная сетка, тент, приставная палатка, раскладное спальное место, алюминиевый багажный короб, сигнализация, обогрев сидений, датчик дождя, датчик освещенности, омыватель фар, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, клетка для собак, выдвижной пол, система мониторинга давления воздуха в шинах, антенны наружные радио, систем спутниковой навигации, домкрат, знак аварийной остановки, релинги, противотуманные фары, светоотражающие знаки аварийной остановки, перегородки для защиты пассажиров при смещении багажа, сцепное устройство

Руководитель органа по сертификации

.....  
подпись

**Б.В. Кисуленко**

.....  
инициалы, фамилия