

TC RU E-JP.AЯ04.00179

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Количество и расположение колес	2, в ряд	
Колесная формула/ведущие колеса	2 x 1/заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы	
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства	
Количество мест для сидения	2	
Рама	сварная, из литых алюминиевых элементов	
Для транспортных средств с коммерческим наименованием:	VFR1200XA	VFR1200XDA
Габаритные размеры, мм		
– длина	2285	
– ширина	915	
– высота	1460	
База, мм	1595	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	280	290
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	474	484
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось, кг	175	179
– на заднюю ось, кг	304	309
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, SC76E, четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	
– количество и расположение цилиндров	4, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1237	
– степень сжатия	12.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Директиве ЕС 95/1	95 (7750)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	126 (6500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	KEIHIN, MGHH2A	KEIHIN, MGHH3A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HONDA, HM MGH E1	
Глушители шума впуска (маркировка)	HONDA, HM MGH E2	
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, JO537	
Свечи (маркировка)	NGK, IMR8E 9HES; DENSO, VUH24ES	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	HONDA, HM MGH E2	
Глушители (маркировка)	HONDA, HM MGH E2	

Приложение № 1

Для транспортных средств с коммерческим наименованием:		VFR1200XA	VFR1200XDA	
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа I – II – III – IV – V – VI – Главная передача (тип) – передаточное число – передаточное число промежуточной передачи		механическая		
		HONDA, многодисковое, работающее в масляной ванне	HONDA, двойное, многодисковое, работающее в масляной ванне	
		HONDA, механическая, с ножным переключением	HONDA, механическая, с автоматическим переключением	
		6		
		2.6000	2.2500	
		1.6000	1.7000	
		1.2608	1.3043	
		1.0769	1.1071	
		0.9615	0.9666	
		0.8974	0.8857	
		коническая		
		2.6990	2.7061	
		1.7380		
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)		телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором		
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)		рулевая вилка мотоциклетного типа —		
Тормозные системы Рабочая (описание)		передняя – двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя – одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом, с антиблокировочной системой или без неё		
Стояночная (описание)		механический тросовый привод к тормозному механизму заднего колеса		
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передние		110/80R19 M/C	59	V
Задние		150/70R17 M/C	69	V

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)